



## 特長

- 2048 × 1536解像度を有する3メガピクセルカメラです
- H.264 High Profile、MJPEG圧縮方式に対応し、デュアルストリームで出力できます
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は15mです
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- スペリオールWDR機能を搭載しています
- デジタルノイズリダクション機能搭載で、低照度時のノイズを軽減し、鮮明にします。また、録画映像のファイルサイズ縮小も実現します
- バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調節で狙った場所を綺麗に撮影できます
- MircoSDHCカードに対応しています
- 通常のドームカメラよりも耐久性に優れています (IK10規格準拠)


## 仕様

項目	E86
イメージセンサー	1/3 Progressive Scan CMOS
画素数	2048 × 1536
被写体最低照度	0.1 lux at F1.4 (30 IRE、2400° K)(カラー時)、0 lux (IR LED on)(モノクロ時)
赤外線感度	700~1100nm
赤外線LED	IR LED × 15 (850 nm)
赤外線効果範囲	15 m (0 lux、30 IRE、Max Exposure Gain)
デイ/ナイト	有り
IRカットフィルター	有り
レンズ	f2.8~12 mm / F1.4
レンズマウント	ボードマウント
アイリス	固定アイリス
撮影範囲	水平70.5°~28.8°
カメラアングル調整	X(パン)0~360°、Y(チルト)17~163°、Z(回転)0~360°
動体検知機能	3エリア
プライバシーマスク	4エリア
シャッター速度	1/5 ~ 1/2000 sec (マニュアルモード)、1/5 ~ 1/10000 sec (オートモード)
フリッカレス機能	有り
画像設定	フリップ・ミラー(水平・垂直)、ブライトネス、コントラスト、シャープネス、AGC、スペリオールWDR、デジタルノイズリダクション、AWB
映像圧縮方式	H.264 High Profile、MJPEG
ビットレート	28k~6Mbps
ビットレートモード	CBR・VBR
ストリーミング	2ストリーム同時出力
フレームレート	2048 × 1536(最大15fps)、1920 × 1080(最大30fps)、1280 × 720(最大30fps)、640 × 480(最大30fps)
アラーム/イベント	コントロールセンターに通知、カメラの設定変更、アラーム機器へ出力、スナップショット付きメール通知、FTPサーバーに映像・スナップショットをアップロード
イーサネット	10Base-T/100Base-TX、RJ-45
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、IPv6、DNS、DDNS、NTP、ICMP、ARP、IGMP、SMTP、FTP、UPnP、SNMP、Bonjour

## ■仕様

項目	E86
セキュリティ	IPアドレスフィルタリング、HTTPSエンクリプション、パスワード保護、IEEE802.1X、匿名ログイン、ネットワークアクセス制御
対応ブラウザ	Internet Explorer 8.0以上、VLCをインストールした他のブラウザ(一部機能)
ローカルストレージ	MicroSD/SDHC
動作可能周囲温度	-40°C~50°C
動作可能周囲湿度	10~85%
防水性能	IP66
電源	PoE (IEEE802.3af) Class2
消費電力	5.39W
外形寸法	150.76 mm × 116.9mm
重量	1015g

## ■寸法図



単位:mm