



特長

- VGA(640×480)解像度を有するネットワークカメラです
- MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- 無線LANに対応していますので、配線を気にせず簡単に設置できます
- 双方向音声対応でマイクやスピーカを接続する事により双方向での会話が可能です
- iPhoneで映像を見る事が可能です

仕様

項目	IP7154
システム	CPU:VTK-1000 SoC、Flash:8MB、RAM:128MB、OS:エンベデッドLinux2.4
イメージセンサー	1/4インチ SONY Progressive Scan
画素数	640×480
被写体最低照度	0.2Lux/F1.0
映像圧縮方式	MPEG4、MJPEG
レンズ	f=2.9～8.2mm/F1.0、auto-iris
レンズマウント	CS
撮影範囲	水平69.0° × 垂直51.0° ～水平26.7° × 垂直20.0°
シャッター速度	1/5～1/15,000秒
AGC	有り
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
デイナイト機能	有り
自動露出補正	有り
逆光補正機能	有り
フリッカレス機能	有り
画像設定	イメージサイズ調整(画質、ビットレート)、タイムスタンプ、 キャプションオーバーレイ、フリップ・ミラー(水平・垂直)、 明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、 自動、手動、スケジュールによるデイ・ナイトモード切り替え、 プライバシーマスク
フレームレート	MPEG4 : 640×480(最大30/25fps)、MJPEG : 640×480(最大30/25fps)
ストリーミング	同時デュアルストリーミング、MPEG4ストリーミング(UDP、TCPまたはHTTP) MPEG4マルチキャストストリーミング、MJPEGストリーミング(HTTP)
ユーザー数	10クライアント(同時アクセス)
イーサネット	10/100Base-T、RJ45、802.11b/g WLAN
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP、RTP、 RTCP、IGMP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE
セキュリティ	パスワード保護によるマルチレベルユーザーアクセス HTTPSの暗号化データ伝送、IPアドレスフィルタリング
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能、外部センサーまたはアラームからの接点入出力 ローカル録音(MP4)、イベント通知(HTTP、SMTP、FTP)
音声圧縮方式	GSM-AMRスピーチエンコード、ビットレート:4.75～12.2kbps MPEG4 AACオーディオエンコード、ビットレート:16～128kbps
音声入出力	内蔵マイク、外部マイク入力、オーディオ出力、 SIPプロトコル音声双方向、ミュート

■仕様

項目	IP7154
LED表示	システムの電源とステータス表示、 システムの動作とネットワークリンク表示
電源	DC12V
消費電力	最大4W
動作可能周囲温度	0～50度、湿度20%～80%以下
外形寸法	82.1(幅)×51.2(高)×205.5(奥)mm
重量	581g
最低動作環境	OS: Microsoft Windows 2000/XP/Vista ブラウザ: Mozilla Firefox、Internet Explorer6以上 Real Player: 10.5以上 Quick Time: 6.5以上