



特長

- SXGA (1280 × 1024) 解像度を有するネットワークカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG 圧縮方式に対応しています
- PoE 受電に対応していますので、PoE 給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- SD/SDHC カードスロット搭載で、SD/SDHC カードに録画をする事が可能です (動体検知・外部アラームによるイベント録画にも対応)
- 双方向音声対応でマイクやスピーカを接続する事により双方向での会話が可能です
- アナログ映像出力端子を搭載しています
- ONVIF に対応しています
- フォーカスアシストボタンを搭載しています
- iPhone で映像を見る事が可能です

仕様

項目	IP8151P
システム	CPU:Multimedia SoC、Flash:128MB、RAM:256MB、OS:エンベデッドLinux2.6
イメージセンサー	1/3インチ CMOSセンサー
画素数	1280 × 1024
被写体最低照度	0.04Lux/F1.2(カラー時)、0.001Lux/F1.2(モノクロモード時)
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=3.1~8.0mm/F1.2、P-iris
レンズマウント	CS
撮影範囲	水平86.7° × 垂直64.4° ~ 水平35.2° × 垂直26.5°
シャッター速度	1/5~1/40,000秒
AGC	有り
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
ワイドダイナミックレンジ	有り
デイナイト機能	有り
自動露出補正	有り
逆光補正機能	有り
フリッカレス機能	有り
IRカットフィルター	有り
画像設定	イメージサイズ調整(画質、ビットレート)、タイムスタンプ、キャプションオーバーレイ、フリップ・ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、自動、手動、スケジュールによるデイ・ナイトモード切り替え、プライバシーマスク
フレームレート	H.264 : 1280 × 1024 (最大30fps) MPEG4 : 1280 × 1024 (最大30fps) MJPEG : 1280 × 1024 (最大30fps)
ストリーミング	同時マルチストリーミング H.264ストリーミング(UDP、TCP、HTTPまたはHTTPS) MPEG4ストリーミング(UDP、TCP、HTTPまたはHTTPS) MPEG4マルチキャストストリーミング MJPEGストリーミング(HTTPまたはHTTPS) ストリーミングを最適化するダイナミックFRCをサポート
ユーザー数	10クライアント(同時アクセス)
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、IGMP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1x

■仕様

項目	IP8151P
セキュリティ	パスワード保護によるマルチレベルユーザーアクセス HTTPSの暗号化データ伝送 ネットワーク保護のための802.1xポートベース認証 IPアドレスフィルタリング
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能、改ざん検出 外部センサーまたはアラームからの接点入出力 ローカルレコーディング(MP4)、イベント通知(HTTP、SMTP、FTP)
音声圧縮方式	GSM-AMRスピーチエンコード、ビットレート:4.75~12.2kbps MPEG4 AACオーディオエンコード、ビットレート:16~128kbps G.711オーディオエンコード、ビットレート:64kbps μ -Low、A-Low
音声入出力	内蔵マイク、外部マイク入力、オーディオ出力、音声双方向、ミュート
オンボードストレージ	SD/SDHCカードスロット、スナップショットとビデオクリップの保管
LED表示	システムの電源とステータス表示、 システムの動作とネットワークリンク表示
電源	PoE (IEEE802.3af)、DC12V
消費電力	最大3.6W
動作可能周囲温度	-10~50度、湿度90%以下
外形寸法	72(幅)×62(高)×154(奥)mm
重量	675g
最低動作環境	OS: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 ブラウザ: Mozilla Firefox、Internet Explorer6以上 Real Player: 10.5以上 Quick Time: 6.5以上