



特長

- VGA(640×480)解像度を有するネットワークカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は10mです
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- ONVIFに対応しています
- iPhoneで映像を見る事が可能です


仕様

項目	IP8331
イメージセンサー	1/4インチ CMOSセンサー
画素数	640×480
被写体最低照度	0.001Lux/F1.8(赤外線照射により0Lux)
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=4.0mm/F1.8
撮影範囲	水平71°×垂直52°
赤外線LED	12個
赤外線照射距離	10m
シャッター速度	1/5～1/15,000秒
AGC	有り
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
デイナイト機能	有り
逆光補正機能	有り
画像設定	イメージサイズ調整(画質、ビットレート) タイムスタンプ、キャプションオーバーレイ、プライバシーマスク フリップ・ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス 自動/手動/スケジュールによるデイ・ナイトモード切り替え
フレームレート	H.264 : 640×480(最大30fps) MPEG4: 640×480(最大30fps) MJPEG: 640×480(最大30fps)
ストリーミング	同時マルチストリーミング H.264ストリーミング(UDP、TCP、HTTPまたはHTTPS) MPEG4ストリーミング(UDP、TCP、HTTPまたはHTTPS) H.264、MPEG4マルチキャストストリーミング MJPEGストリーミング(HTTPまたはHTTPS)
ユーザー数	10クライアント(同時アクセス)
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、IGMP SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1x
セキュリティ	パスワード保護によるマルチレベルユーザーアクセス HTTPSの暗号化データ伝送、IPアドレスフィルタリング ネットワーク保護のための802.1xポートベース認証
アラーム入出力	入力×1
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能、改ざん検出 外部センサーまたはアラームからの接点入出力 ローカルレコーディング(MP4)、イベント通知(HTTP、SMTP、FTP)

■仕様

項目	IP8331
ハウジング	IP66
LED表示	システムのステータス表示
電源	PoE (IEEE802.3af) Class2、DC12V±10%
消費電力	最大4W
動作可能周囲温度	-20～50度、湿度90%以下
外形寸法	60(径)×150(奥)mm
重量	640g
最低動作環境	OS: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 ブラウザ: Mozilla Firefox、Internet Explorer7.x以上 Real Player: 10.5以上 Quick Time: 6.5以上
認可	CE、LVD、FCC、VCCI、C-Tick

■寸法図



単位:mm