



特長

- 38万画素のデナイト機能搭載ワイドダイナミックレンジパリアフォーカルドームカメラです
- DSS機能により、被写体最低照度0.003ルクスを実現。わずかな明かりでもくっきりとした撮影が可能です
- 衝撃に強いポリカーボネートのドームカバーを採用しています
- 最大8箇所のプライバシーマスキングが可能です
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。耐久性に優れたアルミニウム合金製
- OSD機能搭載、リモコン付属で、優れた操作性を実現します

仕様

項目	NSC180WD
イメージセンサー	1/3インチ Sony Double-Density Color CCD
画素数	38万画素
解像度	530TVライン
被写体最低照度	0.1Lux/F1.2(デナイト)、0.003Lux/F1.2(デジタルスローシャッター)
S/N比	48dB以上
シャッター速度	1/60~1/100,000秒、マニュアル
走査方式	525ライン、60フィールド/秒
レンズ	f=3.7~12.0mm
撮影範囲	水平65.9度×垂直51.9度~水平22.6度×垂直17.1度
AGC	有り
フリッカレス機能	有り
ホワイトバランス	Auto/Manual/Indoor/Outdoor/Push Lock
逆光補正	有り
ワイドダイナミックレンジ	有り(レベル調整可能)
デナイト機能	Auto/Day/Night
ミラー	オフ/水平/垂直/回転
プライバシーマスキング	任意で8箇所(マスキング範囲は調整可能)
映像出力	BNC×1 1.0V(p-p)75Ω
リモートコントロール	RS485
RS485プロトコル	Pelco-P、Pelco-D自動検出
同期方式	内部同期、ラインロック
電源	DC12V
消費電力	最大6W
消費電流	最大300mA
防水性能	IP66
保存温度	-20~70度
動作可能周囲温度	-10~50度
外形寸法	130(径)×100(高)mm
重量	870g

寸法図

