

特長



- 38万画素のデイナイト機能搭載ワイドダイナミックレンジカメラです
- フリッカレス機能、ミラー機能、フリーズ機能、ラインロック機能、プライバシーマスキング機能、デジタルズーム機能、デジタルスローシャッター機能など、様々な機能を搭載しています
- RS485/422による遠隔操作が可能です
- Pelco-P、Pelco-D プロトコルなどに対応しています
- DCDライブ、ビデオドライブ両方のレンズに対応しています
- OSD機能搭載で優れた操作性を実現します

仕様

項目	NSC800WD
イメージセンサー	1/3インチ Color Sony Vertical Double-Density WD CCD
画素数	38万画素
解像度	470TVライン
被写体最低照度	0.1Lux/F1.2(デイナイト)、カラー 0.001Lux/F1.2(デジタルスローシャッター)
S/N比	48dB以上
シャッター速度	1/60~1/100,000秒
レンズマウント	C/CS
アイリスモード	D.D/V.D
オート出力制御	有り
フリッカレス機能	有り
ホワイトバランス	Auto/Indoor/Outdoor/Manual/Push Auto
ガンマ補正	0.45
バックライト	有り(レベルとエリアの調整可能)
ワイドダイナミックレンジ	有り(レベル調整可能)
デイナイト機能	AE/Sensor/Day/Night
カメラID	000~255
カメラタイトル	最大16文字
ミラー	オフ/水平/垂直/回転
プライバシーマスキング	任意で8箇所(マスキング範囲は調整可能)
フリーズ機能	有り
ネガポジ反転	有り
映像出力	BNC×1 1.0V(p-p)75Ω
デジタルスローシャッター	オフ、2~20、40、80、160FLD
リモートコントロール	RS485/422、Pelco-P、Pelco-D
同期方式	内部同期、ラインロック
電源	DC12V
消費電力	最大5.8W
動作可能周囲温度	-10~50度
外形寸法	66(幅)×52(高)×130.6(奥)mm

■ 寸法図

