



特長

- 日本語メニューに対応しています
- A4サイズより小さいコンパクト設計でVESA規格75/100に対応していますので、壁面や液晶モニタの背面にマウントする事が可能です
- 録画時間帯を2つに分け、それぞれにコマ数などの設定ができるので効率の良い録画が可能です
- 最新の高圧縮方式H.264を採用していますので高画質で長時間の録画が可能です
- インターネットを介して遠隔監視をすることが可能です
- スピードドームカメラのコントロールも可能です
- USBメモリーチップにバックアップが可能です
- 録画をしながらメニュー操作や撮影映像の再生ができます
- VGA変換コード無しで映像をパソコン用のモニタに映し出す事が可能です(コンポジット出力には対応しておりません)
- HDMI出力端子搭載で、より鮮明な映像を表示します
- タッチパネルディスプレイに対応しています
- リモコン、マウスでの操作が可能です
- iPhone、iPadでライブ映像を見ることができます


仕様

項目	NSD7216
映像システム	NTSC/PAL(切り替え可能)
映像圧縮形式	H.264
映像入力	16チャンネル(BNC)
映像出力	VGA × 1 HDMI × 1 VGA: 1024 × 768、1280 × 1024、1680 × 1050、1920 × 1080 HDMI: 1920 × 1080、1280 × 720
最大録画レート	960 × 480ピクセル15fps/ch
録画速度	2、3、5、7.5、10、15
録画画質設定	5、4、3、2、1
内蔵HDD	1TB、SATA
録画モード	スケジュール、アラーム、モーション
オーディオ入力	RCA × 1
オーディオ出力	RCA × 1
モーション検知エリア	44 × 30グリッド
モーション検知感度	100レベルから調整
プリアラーム	有り(3~10秒)
バックアップ	USB2.0、ネットワーク
フォトキャプチャー	有り
USB端子	前面 × 2、背面 × 1
ウェブ転送圧縮形式	H.264
イーサネット	10/100Base-T(RJ45)、イーサネット経由でのライブ表示をサポート
対応ブラウザ	Internet Explorer(要QuickTime Player)
ネットワークプロトコル	TCP/IP、DHCP、ダイナミックDNS
操作	赤外線リモコン、マウス、フロントキー
キーロック	有り
ビデオロス検出	有り
画質調整	輝度、コントラスト、色合い、濃度

■仕様

項目	NSD7216
日付表示形式	年/月/日、月/日/年、日/月/年
電源	DC12V
消費電力	24W
動作可能周囲温度	5～40度、湿度10～75%
外形寸法	295mm(幅) × 32.2mm(高) × 167.4mm(奥)
重量	0.838kg(HDDを除く)

■寸法図



単位 : mm

■背面図

