



## 特長

- フルHD(1920×1080)解像度を有するフルハイビジョンモニターです
- BNC入出力端子搭載で、DVRやカメラを直接接続して映像を確認したり、その映像を別モニターに出力することが可能です
- BNCの他、HDMIやVGA、RCAの入力インターフェースも搭載したマルチモニターです
- VESA規格100に対応していますので、壁面や天井への取り付けが可能です
- 復電時の自動復旧に対応しています
- 日本語OSDより各種設定が可能です

## 仕様

項目	NSE513
サイズ(表示サイズ)	23.6型
液晶方式	Activ Matrix TFT
アスペクト比	16:9
表示画素数	1920×1080
解像度	620TVライン
画素ピッチ	0.2715×0.2715
表示色	約1,670万色
バックライト	LED
輝度	300cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比	10,000:1
応答速度	5ms
視野角	左右160°、上下160°
入力端子	BNC×2、VGA×1、HDMI×1、AV Audio(RCA×1)、PC Audio×1
出力端子	BNC×2
スピーカー	1.5W×2
ビデオ処理	3Dコンボフィルター、3Dデインターレース、3Dデコーダ、3Dノイズリダクション
画像表示機能	PIP、POP、PBP
キーロック機能	有り
ループ機能	有り
電源入力	DC12V
消費電力	最大35W
動作可能周囲温度	0~40度、湿度20~85%
保存温度	-10~60度、湿度10~90%
外形寸法	580(幅)×428(高)×164(奥)mm
重量	約4.4kg
認可・規格	FCC-DOC、CE、ROHS
オプションブラケット	壁面取り付け型(NSE500W)、天井吊り下げ型(NSE500P)

## 寸法図

