



特長

- 同軸ケーブル1本で映像・音声・アラーム信号、電源を伝送します
- 同軸ケーブルで電源を供給しますので、カメラの設置場所に電源を確保する必要がありません
- 最大1,000mまで延長が可能なので、配線が長距離に及ぶ現場でも活躍します
- DC12V、最大1Aまで対応しますので消費電流が高めの赤外線暗視カメラなどにも使用可能です

仕様

項目	NSE702	
品名	Sender <送信側(カメラ側)>	Viewer <受信側(DVR側)>
映像入力(受信側は出力)	1.0Vp-p 75Ω	NTSC/PAL
音声入力(受信側は出力)	3.0Vp-p 最大100kΩ/内部インピーダンス	0dB±3dB 600Ω/内部インピーダンス
アラーム入力(受信側は出力)	N.C./N.O./ターミナル1000Ω	N.C./N.O./1A、DC30V
DC出力(受信側は入力)	DC12V/最大1A	40V
接続端子	映像・音声(BNCメス)、アラーム(PTB4ピン3.5mmピッチ)	映像・音声(BNCメス)、アラーム(PTB3ピン3.5mmピッチ)
動作可能周囲温度	0~45度、湿度20~80%	
外形寸法	75(幅)×26.75(高)×100(奥)mm	
重量	225g	210g
付属品	DCケーブル、ACアダプタ、ACケーブル	

【ACアダプタ】

電源入力	AC100~240V 47~63Hz
DC出力	DC40V/1.5A
動作可能周囲温度	0~45度、湿度20~80%
外形寸法	50(幅)×34(高)×116(奥)mm
重量	270g