



特長

- 光学ズーム12倍レンズを搭載しています。デジタルズームと合わせて最大192倍までズームアップが可能です
- モニターしたい位置やパン、チルト、ズーム等の動作を250ヶ所までプリセット可能です
- デイナイト機能搭載で、昼間はカラー、夜間など暗くなると自動的に高感度の白黒撮影に切り替えることができます
- IP66規格準拠で防水・防塵性に優れています

仕様

項目	NSZ112DN-OH
イメージセンサー	1/4インチ Interline Transfer CCD
解像度	600TVL(カラー)、700TVL(モノクロ)
被写体最低照度	0.7Lux、0.00003Lux(D&N)、50IRE
画素数	38万画素
S/N比	50dB以上
ホワイトバランス	Auto/indoor/outdoor
レンズ	12倍光学レンズ f=3.94~46.05mm/F1.67~1.88
撮影範囲	水平51.54° × 垂直39.28° ~ 水平4.49° × 垂直3.39°
デジタルズーム	16倍(トータルズーム196倍)
オートフォーカス	有り(Auto/Manual/Oneshot)
パン(左右)動作角度	360°(エンドレス)
チルト(上下)動作角度	92°
ナビゲーションスピード	0.1° ~ 240° /秒(64段階)
プリセットサーチ	最大360° /秒(64段階)
プリセット	250ヶ所
デジタルノイズリダクション	SSNR(Off/Low/Middle/High)
逆光補正	有り(Off/WDR/HLC/BLC)
シャッター速度	Auto/ 1/128~1/120,000 sec
シャープネス調整	有り(0~10)
アラーム	4入力/1リレー出力
プライバシーゾーンマスキング	4ゾーン
OSD	有り
ファン/ヒーター動作温度	ファン45°C以上/ヒーター5°C以下
重量	2.5kg
リモートコントローラ	RS-485/422
プロトコル	PELCO P・D(2400・4800・9600)
ボーレート	2400/4800/9600
カメラID	1~255
電源	AC24V 60/50Hz
消費電力	10W
防水性能	IP66
動作可能周囲温度	-40~50度、湿度90%以下
外形寸法	168(径) × 175.6(高)mm
オプションブラケット	天井吊り下げ型、コーナーマウント用、ポールマウント用

■寸法図

