




特長

- 光学26倍レンズを搭載しています。デジタルズームと合わせて最大260倍までズームアップが可能です。
- モニターしたい位置やパン、チルト、ズーム等の動作を64ヶ所までプリセット可能です
- 日本語OSDより各種設定が可能です

仕様

項目	NSZ126-IU
イメージセンサー	1/4インチ Sony Color Super HAD CCD
解像度	480TVライン
被写体最低照度	1.5Lux/F1.6: (カラー時)、0.1Lux/F1.6: (モノクロモード時)
画素数	38万画素
S/N比	48dB以上
ホワイトバランス	ATW/AWB/Auto
レンズ	26倍光学レンズ f=3.5~91mm/F1.6~3.8
撮影範囲	水平54.4° × 垂直42.2° ~ 水平2.3° × 垂直1.7°
デジタルズーム	10倍
オートフォーカス	有り
デジタルスローシャッター	有り(6~36)
パン(左右)動作角度	0~360°(エンドレス回転)
チルト(上下)動作角度	0~90°
ナビゲーションスピード	0.5~240°/秒(速度可変)
プリセットサーチ	240°/秒
プリセット	64ヶ所(4グループ)
デュエルタイム	1~255秒
リモートコントロール	RS485
プロトコル	PELCO-D、PELCO-P
ポーレート	2400、4800、9600
カメラID	1~255
電源	DC12V/0.65A
消費電力	7.8W
動作可能周囲温度	-10~50度、湿度85%以内
外形寸法	114(径) × 180(高)mm
付属ブラケット	天井埋め込み金具
オプションブラケット	壁面取り付け型、天井吊り下げ型

■寸法図



単位:mm