



### 特長

- 500万画素(2592×1944)解像度を有する5メガピクセルカメラです
- バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調節で狙った場所を綺麗に撮影出来ます
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は最大15mです
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組み合わせで電源コンセントの無い場所でも設置が可能です
- IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています
- MicroSD/SDHCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHCカードに録画することが可能です
- ファンとヒーターを内蔵していますので、非常に広範囲の温度下に対応できます。(−40～60度)
- ONVIFに対応しています
- iPhone、iPad、Androidで映像を見ることが可能です

### 仕様

| 項目          | OB-502Ap   |
|-------------|--|
| システム        | CPU:533MHz、Flash:32M、RAM:256M DDR  |
| イメージセンサー    | 1/2.5インチ 5メガピクセル CMOS センサー   |
| 画素数         | 2592×1944  |
| 被写体最低照度     | 0.5Lux/F1.3  |
| 映像圧縮方式      | H.264、MPEG4、MJPEG  |
| レンズ         | f=2.8～10.0mm/F1.3  |
| 撮影範囲        | 水平100°×垂直73°×対角129°～水平27°×垂直20°×対角34°  |
| 赤外線LED      | 24個  |
| 赤外線照射距離     | 15m  |
| シャッター速度     | 1/5～1/20,000秒  |
| 動体検知機能      | 有り   |
| AGC         | 有り(×1～×32)   |
| 自動露出補正      | 有り   |
| フリッカレス機能    | 有り   |
| 画像設定        | デイ、ナイト、サンセット、ユーザー定義1、2   |
| 画像解像度       | 2592×1944、2304×1728、2048×1536、1920×1080、1280×720   |
| フレームレート     | 2592×1944:最大11fps(MJPEGのみサポート)、2304×1728:最大14fps<br>2048×1536:最大18fps、1920×1080:最大30fps、1280×720:最大30fps |
| ストリーミング     | 同時マルチストリーミング   |
| イーサネット      | 10/100Base-T、RJ45  |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP、UDP、ICMP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、SMTP、FTP、HTTP、Samba、PPPoE、UPnP、RTP、RTSP、RTCP、IPv6                      |
| 対応ブラウザ      | Mozilla Firefox、Internet Explorer 6以上、Safari、Google Chrome   |
| アラーム入出力     | 入力×1、出力×1(RJ45)  |
| アラーム/イベント   | 動体検知、音声検知、スケジュール、アラーム入出力<br>イベント通知(FTP、SMTP、Samba、SDカード、HTTP)  |
| 音声圧縮方式      | G.711、AMR(8kHz、Mono、PCM)   |
| 音声入力        | ライン入力(1.4Vp-p、1Vrms)(RJ45)   |
| 音声出力        | ライン出力(RJ45)  |
| シリアルポート     | RS485(RJ45)  |
| オンボードストレージ  | MicroSD/SDHCカードスロット  |
| ハウジング       | IP67   |

### ■仕様

| 項目       | OB-502Ap   |
|----------|--|
| 電源       | 802.3af PoE、DC12V/1A(ファン、ヒーター使用時: 802.3at、DC48V/0.8A)                          |
| ファン      | 有り   |
| ヒーター     | 有り   |
| 消費電力     | 8W(802.3af、DC12V)、20W(802.3at、DC48V)   |
| 動作可能周囲温度 | 0~50度(802.3af PoE、DC12V使用時)、-40~60度(802.3at、DC48V使用時)、<br>湿度10~80%             |
| 外形寸法     | 70(径)×213(奥)mm   |
| 重量       | 1100g  |
| 最低動作環境   | OS: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000、RealPlayer: 10.5以上、Quick Time: 6.6以上、VLC |
| 認可       | FCC、CE   |

### ■寸法図

