



NSD3016AHD

16ch スタンドアローンAHD DVR

■ 主な特長


- ・ 全チャンネル、HD (720P) 録画に対応しています
- ・ AHD / アナログカメラを1台のDVRで管理出来ます (全CH自動認識)
- ・ 独自ドメインのDDNSをサポートしています (dvrhost.com)
- ・ NSD5000AHD-H、NSD7000AHD-H、NSPV5000、NSPV7000シリーズが混在する環境でも、同じCMS (EMS2) で一括管理する事が可能です
- ・ リモコン、マウスでの操作が可能です
- ・ iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます (Smart Phone APP:mobile CMS)

■ 技術仕様

OS	エンベデッドLinux
映像圧縮形式	H.264
映像入力	16 チャンネル (BNC)
映像出力	HDMI ×1、VGA ×1 (1920 × 1080p)
録画性能	1280 × 720:480fps
標準内蔵HDD容量	2TB (オプションにて最大8TBまで増設可能)
搭載可能ハードディスク台数	3.5インチ ×1
RAIDレベル	ー
表示パターン	全画面、4分割、9分割、16分割、不均等分割 (6 / 7 / 8 / 10 / 13)
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム
アラーム録画	プリアラーム:1 ～ 5秒、ポストアラーム:5 ～ 300秒
デジタルズーム	最大 8倍
再生検索モード	時間検索、イベント検索 (アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア)
再生コントロール	再生 / 逆再生、早送り / 早戻し (×2、×4、×8、×16)、一時停止、コマ送り / コマ戻し
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI
USB端子	前面 ×1、背面 ×1
外部ストレージ	e-SATA ×1
オーディオ	入力:RCA ×4、出力:RCA ×1

I / O	RS485、アラーム入力 ×4 / アラーム出力 ×1
イーサネット	10 / 100 Base-T
ネットワークプロトコル	TCP / IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP
リモートクライアント	＜PCクライアント＞ 専用ソフトウェア (EMS2:Windows)、ブラウザ (Internet Explorer) ＜モバイルクライアント＞ iOS、Android (mobile CMS)
最大リモートログイン数	10
コントローラー	マウス、赤外線リモコン
電 源	DC12.0V / 6.0A
最大消費電力	最大 20.7W
動作可能周囲環境	温度:5.0 ～ 40.0℃、湿度:30.0 ～ 80.0% (結露なし)
外形寸法	300.0 (幅) × 46.8 (高) × 210.0 (奥) mm
重 量	2040g

■ 寸法図



単位 mm