



NSC-AHD920

AHD ミニカメラ (ピンホール)

■ 主な特長

- ・ 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です
- ・ WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- ・ 最大500m※の長距離配線に対応します
- ・ ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます
- ・ 集音マイクを搭載しています

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります


※電源アダプターは別売です

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 3インチ Sony Exmor CMOS
解像度	AHD:1280 × 720 (720P)、CVBS:1280 × 480 (1280H)
レンズ	f = 3.7mm / F2.0
撮影範囲	水平61.9° × 垂直34.8°
S / N比	52 dB
赤外線LED	-
赤外線照射距離	-
被写体最低照度	カラー時:0.08Lux、モノクロ時:0.02Lux カラー感度アップ時:0.008Lux/F2.0、モノクロ感度アップ時:0.002Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000
ICR機能	-
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 (D-WDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (CVBS:2DNR、AHD:2D / 3D NR)
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)
オーディオ	内蔵マイク × 1、マイク出力 × 1 (RCA端子)
防水機能	-

耐衝撃機能	-
電源	DC12V ±30%
消費電力	1W
消費電流	80mA
動作可能周囲環境	温度:-20.0 ~ 50.0℃、湿度:90.0%以下 (結露なし)
外形寸法	33.0 (幅) × 32.0 (高) × 20.0 (奥) mm
重量	70g

■ 寸法図



単位 mm