



NSPV5008

H.265 8ch スタンドアローンNVR

■ 主な特長

- ・ 圧縮方式 H.265 対応で、従来の NVR よりも効率良く録画ができます。
- ・ PoE 給電 LAN ポートを搭載しており、IP カメラからの LAN ケーブルを直接接続ができます。
- ・ プラグアンドプレイ機能により複雑なネットワーク設定をせずに接続ができます。
- ・ 全チャンネル、400 万画素の録画に対応しています。
- ・ 独自ドメインの DDNS をサポートしています。(dvrhost.com)
- ・ NSD3000AHD、NSD5000AHD-H、NSD7000AHD-H、NSPV7000 シリーズが混在する環境でも、同じ CMS (EMS2) で一括管理する事が可能です。
- ・ リモコン、マウスでの操作が可能です。
- ・ iPhone、iPad、Android 携帯でライブ映像を見ることができます。(Smart Phone APP:mobile CMS)

■ 技術仕様

OS	エンベデッド Linux
映像圧縮形式	H.265 / H.264
登録可能カメラ台数	8 チャンネル (PoE ×8)
映像出力	HDMI2.0 (4K) ×1、VGA (1080p) ×1
表示 / 録画解像度	2688 × 1520、2304 × 1296、1920 × 1080、1280 × 720
録画性能	2688 × 1520:120fps、1920 × 1080:240fps (最大 60 Mbps)
標準内蔵HDD容量	2 TB (オプションにて最大 16 TBまで増設可能)
搭載可能ハードディスク台数	3.5 インチ ×2
RAID レベル	RAID1 (一部仕様に制限がかかります)
表示パターン	全画面、4 分割、9 分割、不均等分割 (6 / 7 / 8)
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム
アラーム録画	ブリアラーム:1 ～ 5 秒、ポストアラーム:5 ～ 300 秒
デジタルズーム	最大 8 倍
再生検索モード	時間検索、イベント検索 (アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア)
再生コントロール	早送り、早戻し、一時停止、コマ送り、再生速度 (×1、×2、×4、×8、×16) ※ RAID 使用時は早送り / 早戻しは使用できません。
バックアップデバイス	USB メモリ、外付け HDD、ネットワーク

バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI
USB 端子	前面 ×1 (USB2.0)、背面 ×2 (USB3.0、2.0)
外部ストレージ	e-SATA ×1
オーディオ	入力:IP ×8、RCA ×1 (双方向音声用)、出力:RCA ×1
I / O	RS485、アラーム入力 ×8 / アラーム出力 ×1
イーサネット	10 / 100 / 1000 Base-T
ネットワークプロトコル	TCP / IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP
リモートクライアント	PCクライアント:専用ソフトウェア (EMS2:Windows)、ブラウザ (Internet Explorer) モバイルクライアント:iOS / Android (mobile CMS)
最大リモートログイン数	10
コントローラー	マウス、赤外線リモコン、タッチパネル
電 源	DC48.0V / 2.5 A
最大消費電力	最大 82 W
動作可能周囲環境	温度:5.0 ～ 40.0℃、湿度:30.0 ～ 80.0% (結露なし)
外形寸法	380 (幅) × 47 (高) × 320 (奥) mm
重 量	3450 g