



# NSPV7008

H.265 4K対応 8ch スタンドアローンNVR

## ■ 主な特長

- ・ 圧縮方式H.265対応で、従来のNVRよりも効率良く録画ができます。
- ・ PoE給電LANポートを搭載しており、IPカメラからのLANケーブルを直接接続ができます。
- ・ プラグアンドプレイ機能により複雑なネットワーク設定をせずに接続ができます。
- ・ 全チャンネル、400万画素の録画に対応しています。
- ・ 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(dvrhost.com)
- ・ NSD3000AHD、NSD5000AHD-H、NSD7000AHD-H、NSPV5000シリーズが混在する環境でも、同じCMS (EMS2) で一括管理する事が可能です。
- ・ リモコン、マウスでの操作が可能です。
- ・ iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。(Smart Phone APP:mobileCMS)

## ■ 技術仕様

|               |                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| OS            | エンベデッドLinux                                                           |
| 映像圧縮形式        | H.265/H.264                                                           |
| 登録可能カメラ台数     | 8チャンネル (PoE×8)                                                        |
| 映像出力          | HDMI2.0 (4K) ×1、VGA (1080p)×1                                         |
| 表示/録画解像度      | 3840×2160、2596×1944、2688×1520、2304×1296、1920×1080、1280×720            |
| 録画性能          | 2688×1520:120fps、1920×1080:240fps (最大60Mbps)                          |
| 標準内蔵HDD容量     | 2TB (オプションにて最大32TBまで増設可能)                                             |
| 搭載可能ハードディスク台数 | 3.5インチ×4                                                              |
| RAIDレベル       | RAID1 (一部仕様に制限がかかります)                                                 |
| 表示パターン        | 全画面、4分割、9分割、不均等分割 (6/7/8)                                             |
| 録画モード         | ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム                                                |
| アラーム録画        | プリアラーム:1～5秒、ポストアラーム:5～300秒                                            |
| デジタルズーム       | 最大8倍                                                                  |
| 再生検索モード       | 時間検索、イベント検索 (アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア)                               |
| 再生コントロール      | 早送り、早戻し、一時停止、コマ送り、再生速度 (×1、×2、×4、×8、×16)<br>※RAID使用時は早送り/早戻しは使用できません。 |
| バックアップデバイス    | USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク                                                  |

|                 |                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| バックアップデータフォーマット | 専用フォーマット、AVI                                                                                   |
| USB端子           | 前面×1(USB2.0)、背面×2(USB3.0, 2.0)                                                                 |
| 外部ストレージ         | e-SATA×1                                                                                       |
| オーディオ           | 入力:IP×8、RCA×1 (双方向音声用)、出力:RCA×1                                                                |
| I/O             | RS485、アラーム入力×8/アラーム出力×1                                                                        |
| イーサネット          | 10/100/1000 Base-T                                                                             |
| ネットワークプロトコル     | TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP                                                             |
| リモートクライアント      | PCクライアント:専用ソフトウェア (EMS2:Windows)、ブラウザ (InternetExplorer)<br>モバイルクライアント:iOS/Android (mobileCMS) |
| 最大リモートログイン数     | 10                                                                                             |
| コントローラー         | マウス、赤外線リモコン、タッチパネル                                                                             |
| 電源              | AC100～240V/3A                                                                                  |
| 最大消費電力          | 最大88W                                                                                          |
| 動作可能周囲環境        | 5～40度、30～80%                                                                                   |
| 外形寸法            | 380 (幅) ×66 (高) ×328 (奥) mm                                                                    |
| 重量              | 4.12kg                                                                                         |