



NSPV7016

H.265 4K対応 16ch スタンドアローンNVR

■ 主な特長

- ・ 圧縮方式H.265対応で、従来のNVRよりも効率良く録画ができます。
- ・ PoE給電LANポートを搭載しており、IPカメラからのLANケーブルを直接接続ができます。
- ・ プラグアンドプレイ機能により複雑なネットワーク設定をせずに接続ができます。
- ・ 全チャンネル、400万画素の録画に対応しています。
- ・ 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(dvrhost.com)
- ・ NSD3000AHD、NSD5000AHD-H、NSD7000AHD-H、NSPV5000シリーズが混在する環境でも、同じCMS (EMS2) で一括管理する事が可能です。
- ・ リモコン、マウスでの操作が可能です。
- ・ iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。(Smart Phone APP:mobileCMS)

■ 技術仕様

OS	エンベデッドLinux
映像圧縮形式	H.265/H.264
登録可能カメラ台数	16チャンネル (PoE×16)
映像出力	HDMI2.0 (4K) ×1、VGA (1080p)×1
表示/録画解像度	3840×2160、2596×1944、2688×1520、2304×1296、1920×1080、1280×720
録画性能	2688×1520:240fps、1920×1080:480fps (最大60Mbps)
標準内蔵HDD容量	2TB (オプションにて最大32TBまで増設可能)
搭載可能ハードディスク台数	3.5インチ×4
RAIDレベル	RAID1 (一部仕様に制限がかかります)
表示パターン	全画面、4分割、9分割、16分割、不均等分割 (6/7/8/10/13)
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム
アラーム録画	プリアラーム:1～5秒、ポストアラーム:5～300秒
デジタルズーム	最大8倍
再生検索モード	時間検索、イベント検索 (アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア)
再生コントロール	早送り、早戻し、一時停止、コマ送り、再生速度 (×1、×2、×4、×8、×16) ※RAID使用時は早送り/早戻しは使用できません。
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク

バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI
USB端子	前面×1(USB2.0)、背面×2(USB3.0, 2.0)
外部ストレージ	e-SATA×1
オーディオ	入力:IP×16、RCA×1 (双方向音声用)、出力:RCA×1
I/O	RS485、アラーム入力×16/アラーム出力×1
イーサネット	10/100/1000 Base-T
ネットワークプロトコル	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP
リモートクライアント	PCクライアント:専用ソフトウェア (EMS2:Windows)、ブラウザ (InternetExplorer) モバイルクライアント:iOS/Android (mobileCMS)
最大リモートログイン数	10
コントローラー	マウス、赤外線リモコン、タッチパネル
電源	AC100～240V/3A
最大消費電力	最大129W
動作可能周囲環境	5～40度、30～80%
外形寸法	380 (幅) ×66 (高) ×328 (奥) mm
重量	4.16kg