



# NSC-SP110-IUIC

2メガピクセル10倍光学ズームスピードドームネットワークカメラ (屋内用天井埋め込み型)

## ■ 主な特長

- ・ 1956×1092解像度を有する2メガピクセルカメラです
- ・ WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- ・ 光学ズーム10倍レンズを搭載しています
- ・ パン (水平) の動作は360°エンドレス回転でスムーズなコントロールが可能です

## ■ 技術仕様

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| イメージセンサー    | 1/3 Panasonic CMOS Sensor               |
| 解像度         | 1956×1092                               |
| 映像圧縮方式      | H.265、H.264、MJPEG                       |
| フレームレート     | 1920×1080:30fps                         |
| レンズ         | f=5.1～51mm/F1.6～F1.8                    |
| 撮影範囲        | 水平54.0°×垂直31.0°～水平4.9°×垂直4.0°           |
| ズーム         | 光学ズーム:10倍/デジタルズーム:32倍 (トータルズーム320倍)     |
| S/N比        | 50dB(AGC オフ時)                           |
| 赤外線LED      | —                                       |
| 赤外線照射距離     | —                                       |
| 被写体最低照度     | カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux (DSS時0.025Lux) |
| シャッター速度     | 1/30 (25) ～1/60,000                     |
| パン/チルト動作角度  | 360°(エンドレス)/90°                         |
| プリセット       | 255ヶ所                                   |
| ICR機能       | 有                                       |
| デイナイト機能     | 有                                       |
| WDR         | 有                                       |
| フリッカレス機能    | 有                                       |
| ノイズリダクション機能 | 有                                       |
| オーディオ       | マイク入力、オーディオ出力 音声圧縮方式:G.711 u-law        |
| 最大リモートログイン数 | 10                                      |

|             |                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ネットワークプロトコル | TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS |
| ONVIF       | 対応                                                                                                                           |
| 推奨ブラウザ      | Internet Explorer                                                                                                            |
| オンボードストレージ  | MicroSDカードスロット (SD/SDHC 32GB以下)                                                                                              |
| アラーム        | 入力×1/出力×1 (ネットワーク使用時)                                                                                                        |
| 防水機能        | －                                                                                                                            |
| 耐衝撃機能       | －                                                                                                                            |
| 電源          | PoE (IEEE802.3at) 、DC12V                                                                                                     |
| 消費電力        | 最大18W (DC)                                                                                                                   |
| 消費電流        | 1.5A                                                                                                                         |
| 動作可能周囲環境    | -40～60度、湿度0～90%RH                                                                                                            |
| 外形寸法        | 161.6(径)×171.2(高)mm                                                                                                          |
| 重量          | 900g                                                                                                                         |

## ■ 寸法図



