



# NSC-SP933M-2M

2メガピクセル防水暗視電動バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

## ■ 主な特長

- ・ 1920×1080解像度を有する2メガピクセルカメラです
- ・ 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です
- ・ WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- ・ IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- ・ 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です
- ・ 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングできます (Smart Phone APP:mobileCMS)


※電源アダプターは別売です

## ■ 技術仕様

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| イメージセンサー    | 1/2.8 Sony Starvis CMOS              |
| 解像度         | 1920 × 1080                          |
| 映像圧縮方式      | H.265、H.264                          |
| フレームレート     | 1920×1080:30fps                      |
| レンズ         | f=2.7～12mm/F1.4                      |
| 撮影範囲        | 水平109.17°×垂直58.02°～水平34.71°×垂直18.51° |
| ズーム         | 光学ズーム:4.4倍                           |
| S/N比        | 58dB                                 |
| 赤外線LED      | 有                                    |
| 赤外線照射距離     | 最大20m                                |
| 被写体最低照      | カラー時:0.01Lux/F1.4、IR 点灯時:0 Lux/F1.4  |
| シャッター速度     | 1/30 ～ 1/20,000                      |
| ICR機能       | 有                                    |
| デイナイト機能     | 有                                    |
| WDR         | 有 (D-WDR)                            |
| フリッカレス機能    | 有                                    |
| ノイズリダクション機能 | 有 (3DNR)                             |
| アナログ映像出力    | -                                    |

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| オーディオ       | -                                                                    |
| 最大リモートログイン数 | 12                                                                   |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP/RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP、IPv4 |
| Wi-Fi       | -                                                                    |
| ONVIF       | 対応 (Profile S)                                                       |
| 推奨ブラウザ      | Internet Explorer                                                    |
| オンボードストレージ  | -                                                                    |
| アラーム        | -                                                                    |
| 防水機能        | IP66                                                                 |
| 耐衝撃機能       | -                                                                    |
| 電源          | PoE、DC12V                                                            |
| 消費電力        | PoE:5.7W、DC12V:4.3W                                                  |
| 消費電流        | DC12V:360mA                                                          |
| 動作可能周囲温度    | -20 ～ 50度、湿度95%RH以下                                                  |
| 外形寸法        | 136.6 (径) ×115 (高) mm                                                |
| 重量          | 670g                                                                 |

## ■ 寸法図



単位 mm