



NSC-AHD941-4M

4MP AHD 防水暗視カメラ

■ 主な特長

- · NSD7000AHD-Hシリーズと同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です
- ・ WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- · 最大300m%の長距離配線に対応します
- ・ ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます
- ・ 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- · IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています
- ※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります
- ※電源アダプターは別売りです
- ※OSD操作には別売のリモコンが必要です


■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 2.7インチ Omnivision CMOS
解像度	AHD:2560 × 1440 (4MP), CVBS:960 × 480 (960H)
レンズ	f = 3.6mm / F2.0
撮影範囲	水平86.7°×垂直46.5°
S/N比	52 dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大 20m
被写体最低照度	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux IR 点灯時:0 Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 (D-WDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)
アナログ映像出力	有(OSDボタンによるAHD / アナログ切替)

株式会社 NSS

オーディオ	-
防水機能	IP67
耐衝撃機能	-
電源	DC12V ±30%
消費電力	3W
消費電流	240mA
動作可能周囲環境	温度:-20.0 ~ 50.0℃、湿度:95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	52.0 (径) × 107.0 (奥) mm
重量	328g

■ 寸法図



単位 mm