



# NSC-AHD942-BK

AHD防水暗視 バリフォーカルカメラ

## ■ 主な特長

- ・ 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- ・ WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- ・ 最大500mの長距離配線に対応します
- ・ ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます
- ・ IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります


※電源アダプターは別売です

## ■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 3インチ Sony Exmor CMOS
解像度	AHD:1280 × 720 ( 720P )、CVBS:1280 × 480 ( 1280H )
レンズ	f = 2.8 ～ 12mm / F1.4
撮影範囲	水平80.7°× 垂直45.5°～ 水平29.1°× 垂直16.5°
S/N比	52 dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大 40m
被写体最低照度	カラー時:0.01Lux、モノクロ時:0.001Lux カラー感度アップ時:0.001Lux、モノクロ感度アップ時:0.0001Lux IR 点灯時:0Lux
シャッター速度	1 / 30 ( 25 ) ～ 1 / 50,000
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 ( D-WDR )
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 ( CVBS:2DNR、AHD:2D / 3DNR )
アナログ映像出力	有 ( OSDボタンによるAHD / アナログ切替 )
オーディオ	-

防水機能	IP67
耐衝撃機能	-
電源	DC12V ±30%
消費電力	3.6W
消費電流	300mA
動作可能周囲環境	温度:-20.0 ~ 50.0℃、湿度:95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	84.5 (径) × 153.3 (奥) mm
重量	724g

## ■ 寸法図



単位 mm