



NSC-AHD942VPU-4M-BK

ワンケーブル (電源重畠方式) 4MP AHD防水暗視 バリフォーカルカメラ

■ 主な特長

- ・ NSD7000AHD-Hシリーズと同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です
- ・ WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- ・ デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重畠方式)としてはもちろんDC12Vアダプタからの電源供給も可能です
- ・ 最大300mの長距離配線に対応します
- ・ ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます
- ・ 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- ・ IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります

※電源アダプターは別売です


※ワンケーブル(電源重畠方式)電源ユニットはNSE904AVP-U / NSE908AVP-Uをご使用ください

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 2.7インチ Omnimvision CMOS
解像度	AHD:2560 × 1440 (4MP)、CVBS:960 × 480 (960H)
レンズ	f = 2.7 ~ 12mm / F = 1.3
撮影範囲	水平100.1°× 垂直53.8° ~ 水平32.9°× 垂直17.7°
S/N比	52 dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大 40m
被写体最低照度	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux、IR 点灯時:0 Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 (D-WDR)
フリッカレス機能	有

ノイズリダクション機能	有 (2D / 3D NR)
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)
オーディオ	-
防水機能	IP67
耐衝撃機能	-
電源	デュアルモード (電源重畠方式:NSE904 / 908AVP-U より供給、DC12V ±30%)
消費電力	4.5W
消費電流	370mA
動作可能周囲環境	温度:-20.0 ~ 50.0°C、湿度:95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	84.5 (径) × 153.3 (奥) mm
重量	666g

■ 尺寸図



単位 mm