



NSP-942-4M

4MP 防水暗視バリフォーカルネットワークカメラ

■ 主な特長

- ・ 2592×1520解像度を有する4MPカメラです
- ・ 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- ・ IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています


※電源アダプターは別売です

■ 技術仕様

イメージセンサー	1/2.7インチ Omnivision Nyxel(R) CMOS
解像度	2592×1520
映像圧縮方式	H.265、H.264
フレームレート	2592×1520:30fps
レンズ	f=2.8～12mm/F1.4
撮影範囲	水平:96.7°×垂直:52.3°～水平:32.9°×垂直:17.8°
ズーム	-
S/N比	58dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大40m
被写体最低照度	カラー時:0.03lux、IR点灯時:0lux
シャッター速度	1/30 ～ 1/20,000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 (D-WDR)
ノイズリダクション機能	有 (3DNR)
アナログ映像出力	-
オーディオ	-
最大リモートログイン数	12
ネットワークプロトコル	TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP/RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP
Wi-Fi	-

ONVIF	対応 (Profile S)
推奨ブラウザ	-
オンボードストレージ	-
アラーム	-
防水機能	IP67
耐衝撃機能	-
電源	PoE、DC12V
消費電力	PoE:7.2W、DC12V:5.4W
消費電流	PoE:150mA DC12V:450mA
動作可能周囲環境	温度:-20.0～50.0℃ 湿度:95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	89.0 (幅) x80.0 (高) ×257.0 (奥) mm
重量	680g

■ 寸法図



単位 mm