



NAHD-934VPUM-2M

ワンケーブル(電源重畳方式) 2MP AHD防水暗視電動パンチルトバリフォーカルドーム型カメラ

■ 主な特長

- ・ 同軸ケーブル1本の接続だけで、ズーム / フォーカス / OSDメニューの調整が可能です
- ・ デュアルモード電源採用で、ワンケーブル (電源重畳方式) としてはもちろん、DC12V アダプターからの電源供給も可能です
- ・ IP66規格準拠で防水 / 防塵性に優れています

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります

※電源アダプターは別売です


※ワンケーブル (電源重畳方式) はNSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットをご使用ください

■ 技術仕様

イメージセンサー	1/2.8インチ Sony STARVIS
解像度	AHD:1920 × 1080 (1080P)
レンズ	f=2.8~12mm/F1.3
撮影範囲	水平109.8°x垂直59.8°~水平34.7°x垂直18.9°
ズーム	光学ズーム:4.2倍
S/N比	52dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大15m
被写体最低照度	カラー時:0.03Lux、モノクロ時:0.003Lux、IR 点灯時:0Lux、 カラー感度アップ時:0.003Lux、モノクロ感度アップ時:0.0003Lux、IR 点灯時:0Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000
パン/チルト動作角度	—
プリセット	—
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有(D-WDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(2D/3DNR)

アナログ映像出力	—
オーディオ	—
リモートコントロール	
プロトコル	Pelco Coaxitron
ボーレート	—
アラーム	—
防水機能	IP66
耐衝撃機能	—
電源	デュアルモード (電源重畳方式: NSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットより供給、DC12V±30%)
消費電力	6W
消費電流	500mA
動作可能周囲環境	温度: -20.0~50.0℃ 湿度: 95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	105.0(径)x95.0(高)mm
重量	576g

■ 寸法図



単位 mm