



NAHD-941-4M

4MP AHD防水暗視カメラ

■ 主な特長

- ・ 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です
- ・ 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- ・ IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります

※電源アダプターは別売りです


※OSD操作には別売のリモコンが必要です

■ 技術仕様

イメージセンサー	1/2.7インチ Omnivision
解像度	AHD:2560 × 1440 (4MP)、CVBS:1280 × 480 (1280H)
レンズ	f=3.6mm/F=2.0
撮影範囲	水平86.7×垂直46.5
ズーム	-
S/N比	52dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大20m
被写体最低照度	カラー時:0.1Lux、モノクロ時:0.05Lux、IR点灯時:0Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000
パン/チルト動作角度	-
プリセット	-
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 (D-WDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D/3DNR)
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)

オーディオ	-
リモートコントロール	-
プロトコル	Pelco-Coaxitron
ボーレート	-
アラーム	-
防水機能	IP67
耐衝撃機能	-
電源	DC12V±30%
消費電力	2.2W
消費電流	180mA
動作可能周囲環境	温度:-20.0~50.0℃、湿度:95.0%以下(結露なし)
外形寸法	70.3(幅)×69.0(高)×182.3(奥)mm
重量	382g

■ 寸法図



単位 mm