



NAHD-942M-5M

5MP AHD防水暗視電動バリフォーカル カメラ

■ 主な特長

- ・ 同軸ケーブル1本の接続だけでズーム/フォーカス/OSDメニューの調整可能です
- ・ 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- ・ IP67規格準拠で、防水、防塵性に優れています

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります


※電源アダプターは別売です

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 2.7インチ Omnivision
解像度	AHD : 2592 × 1944 (5MP)
レンズ	f = 2.8 ~ 12mm / F = 1.3
撮影範囲	水平100.4° × 垂直72.9° ~ 水平32.5° × 垂直23.5°
ズーム	光学ズーム : 4.2倍
S/N比	52 dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大 40m
被写体最低照度	カラー時 : 0.1Lux、モノクロ時 : 0.05Lux、IR 点灯時:0 Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000
パン/チルト動作角度	-
プリセット	-
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 (D-WDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3D NR)
アナログ映像出力	-
オーディオ	-

リモートコントロール	-
プロトコル	Pelco Coaxitron
ボーレート	-
アラーム	-
防水機能	IP67
耐衝撃機能	-
電源	DC12V ±30%
消費電力	4.6W
消費電流	380mA
動作可能周囲環境	温度:-20.0~50.0℃ 湿度:95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	89.0 (幅) × 86.2 (高) × 256.8 (奥) mm
重量	721g

■ 寸法図



単位 mm