



# NAHD-943VPUM-2M

ワンケーブル(電源重畳方式) 2MP AHD防水暗視電動バリフォーカルカメラ

## ■ 主な特長

- ・ 同軸ケーブル1本の接続だけでズーム/フォーカス/OSDメニューの調整可能です
- ・ デュアルモード電源採用で、ワンケーブル (電源重畳方式) としてはもちろんDC12Vアダプタからの電源供給も可能です
- ・ 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- ・ IP67規格準拠で、防水、防塵性に優れています

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります

※電源アダプターは別売です


※ワンケーブル (電源重畳方式) はNSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットをご使用ください

## ■ 技術仕様

イメージセンサー	1/2.8インチ Sony STARVIS
解像度	AHD:1920 × 1080 ( 1080P )
レンズ	f=5~50mm/F1.6
撮影範囲	水平50.9°x垂直28.4°~水平9.0°x垂直5.0°
ズーム	光学ズーム:10倍
S/N比	52dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大70m
被写体最低照度	カラー時:0.03Lux、モノクロ時:0.003Lux、IR 点灯時:0Lux、 カラー感度アップ時:0.003Lux、モノクロ感度アップ時:0.0003Lux、IR 点灯時:0Lux
シャッター速度	1 / 30 ( 25 ) ~ 1 / 50,000
パン/チルト動作角度	—
プリセット	—
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有(D-WDR)
フリッカレス機能	有

ノイズリダクション機能	有(2D/3DNR)
アナログ映像出力	—
オーディオ	—
リモートコントロール	—
プロトコル	Pelco Coaxitron
ポーレート	—
アラーム	—
防水機能	IP67
耐衝撃機能	—
電源	デュアルモード (電源重畳方式: NSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットより供給、DC12V±30%)
消費電力	5.8W
消費電流	480mA
動作可能周囲環境	温度: -20.0~50.0℃ 湿度: 95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	89.0(幅) × 86.2(高) × 256.8(奥) mm
重量	765g

## ■ 寸法図



単位 mm