



# NAHD-900VPUM-2M

ワンケーブル(電源重畳方式) 2MP AHD電動バリフォーカルボックス型カメラ

## ■ 主な特長

- ・ 同軸ケーブル1本の接続だけでズーム/フォーカス/OSDメニューの調整可能です
- ・ デュアルモード電源採用で、ワンケーブル (電源重畳方式) としてはもちろんDC12Vアダプターからの電源供給も可能です
- ・ レンズ一体型構造です

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります

※電源アダプターは別売です


※ワンケーブル (電源重畳方式) はNSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットをご使用ください

## ■ 技術仕様

イメージセンサー	1/2.8インチ Sony STARVIS
解像度	AHD:1920 × 1080 ( 1080P )
レンズ	f=2.8~12mm/F1.3
撮影範囲	水平109.8°x垂直59.8°~水平34.7°x垂直18.9°
ズーム	光学ズーム:4.2倍
S/N比	52dB
赤外線LED	—
赤外線照射距離	—
被写体最低照度	カラー時:0.03Lux、モノクロ時:0.003Lux、 カラー感度アップ時:0.003Lux、モノクロ感度アップ時:0.0003Lux
シャッター速度	1 / 30 ( 25 ) ~ 1 / 50,000
パン/チルト動作角度	—
プリセット	—
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有(D-WDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(2D/3DNR)

アナログ映像出力	—
オーディオ	—
リモートコントロール	—
プロトコル	Pelco Coaxitron
ボーレート	—
アラーム	—
防水機能	—
耐衝撃機能	—
電源	デュアルモード (電源重畳方式: NSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットより供給、DC12V±30%)
消費電力	2.8W
消費電流	230mA
動作可能周囲環境	温度: -20.0~50.0℃ 湿度: 90.0%以下 (結露なし)
外形寸法	68.0 (幅) × 61.6 (高) × 121.2 (奥) mm
重量	416g

## ■ 寸法図



単位 mm