NSIE103

PoEコンバータ

■ 主な特長

- PoE受電非対応の機器をPoE受電対応に変換するコンバータ
- IPカメラだけでなく無線LANアクセスポイントやBluetoothアクセスポイントIP電話など用途は様々です
- スイッチ切り替えで出力電圧の調整が可能です
- ショートプロテクション回路内蔵
- 軽量でコンパクトなデザイン

■ 技術仕様

準拠規格	IEEE802.3 (10Base - T) IEEE802.3u (100Base - TX) IEEE802.3af (PoE)
転送レート	14,880 pps (10 Mbpsポート) 148,800 pps (100 Mbpsポート)
コネクタ	データ入力:RJ45 ×1 データピン:1、2、3、6 電力ピン:4、5 (V+) 、7、8 (V-) または1、2 (V+) 、3、6 (V-) データ出力:RJ45 ×1 データピン:1、2、3、6 出力電圧:5V / 9V / 12V (切替可能) 電源プラグ寸法:5.5 (径) × 2.1 (内径) × 10 (奥) mm
入出力レンジ	DC36 ～ 48V 最大 350mA トータル:12.9W、5 / 9 / 12V
調整スイッチ	出力電圧を5、9、12Vに切り替え可能
LED表示	緑 (5、9、12V)
動作可能周囲環境	温度:0 ～ 45.0℃、湿度:10.0 ～ 90.0% (結露なし)
保存温度	-20.0 ～ 70.0℃
外形寸法	81 (幅) × 28 (高) × 55 (奥) mm
重量	45g
認可	FCCクラスA、CE