



NSIE103

PoEコンバータ

■ 主な特長

- ・ PoE受電非対応の機器をPoE受電対応に変換するコンバータ
- ・ IPカメラだけでなく無線LANアクセスポイントやBluetoothアクセスポイントIP電話など用途は様々です
- ・ スイッチ切り替えで出力電圧の調整が可能です
- ・ ショートプロテクション回路内蔵
- ・ 軽量でコンパクトなデザイン

■ 技術仕様

準拠規格	IEEE802.3 (10Base - T) IEEE802.3u (100Base - TX) IEEE802.3af (PoE)
転送レート	14,880 pps (10 Mbpsポート) 148,800 pps (100 Mbpsポート)
コネクタ	データ入力: RJ45 × 1 データピン: 1、2、3、6 電力ピン: 4、5 (V+)、7、8 (V-) または 1、2 (V+)、3、6 (V-) データ出力: RJ45 × 1 データピン: 1、2、3、6 出力電圧: 5V / 9V / 12V (切替可能) 電源プラグ寸法: 5.5 (径) × 2.1 (内径) × 10 (奥) mm
入出力レンジ	DC36 ~ 48V 最大 350mA トータル: 12.9W、5 / 9 / 12V
調整スイッチ	出力電圧を5、9、12Vに切り替え可能
LED表示	緑 (5、9、12V)
動作可能周囲環境	温度: 0 ~ 45.0℃、湿度: 10.0 ~ 90.0% (結露なし)
保存温度	-20.0 ~ 70.0℃
外形寸法	81 (幅) × 28 (高) × 55 (奥) mm
重量	45g
認可	FCCクラスA、CE