

NSV-AI5008

H.265 8ch AI対応スタンドアローンNVR

■ 主な特長

- ・ 圧縮方式 H.265 対応で、従来の NVR よりも効率良く録画ができます
- ・ PoE 給電 LAN ポートを搭載しており、IP カメラからの LAN ケーブルを直接接続ができます
- ・ プラグアンドプレイ機能により複雑なネットワーク設定をせずに接続ができます
- ・ 専用の AI 対応カメラを使用することで顔画像を取り込み、録画データの検索やアラームの発報が可能です
- ・ 専用の全方位カメラの映像補正機能に対応しています
- ・ 独自ドメインの DDNS をサポートしています (dvrhost.com)
- ・ iOS、Android 端末でライブ映像を見ることができます


※マウス (有線) が付属しています。

■ 技術仕様

OS	Embedded Linux
映像圧縮形式	H.265 / H.264 / MJPEG
登録可能カメラ台数	8 チャンネル (PoE ×8)
映像出力	HDMI (4K) ×1、VGA (1080p) ×1
表示解像度	1024 × 768、1280 × 720、1280 × 1024、1440 × 900、1920 × 1080、 1680 × 1050、1600 × 1200、1900 × 1200、2560 × 1440、3840 × 2160 (4K)
表示 / 録画解像度	8 MP、5 MP、4 MP、3 MP、2 MP (1080P)、1.3 MP (960P)、1 MP (720P)
映像入力処理性能	最大ビットレート 128 Mbps
標準内蔵 HDD 容量	2TB (オプションにて最大 16 TB まで増設可能)
搭載可能ハードディスク台数	3.5 インチ ×2
ビデオ分析	クロスカウント (CC)、ラインクロス検出 (LCD)、不審物 / 消失物検出 (SOD)、全方位カメラ映像補正
AI 機能	顔認識 (FR)、ヒューマンディテクション (HD)、車両検出 (VD)
録画モード	連続 / マニュアル / スケジュール / モーション / センサートリガー
再生コントロール	再生 / 逆再生 / スロー (×1/2、1/4、1/8、1/16)、 早送り / 早戻し (×2、×4、×8、×16、×32、×64)、 一時停止、ステップ
表示パターン	全画面、4 分割、9 分割、不均等分割 (6 / 8)
バックアップデバイス	e-SATA、USB、ネットワーク

USB 端子	USB 3.0 ×1、USB 2.0 ×2
オーディオ	入力:IP ×8、RCA ×1 (ライン入力、双方向音声用)、出力:RCA ×1
I / O	RS485、アラーム入力 ×8 / アラーム出力 ×1
イーサネット	RJ-45 1000 Mbps Ethernet interfaces
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP
リモートクライアント	PCクライアント:ブラウザ (Internet Explorer)、専用ソフトウェア:Windows (VMS、EMS2) モバイルクライアント:iOS / Android (RXCamView、Mobile CMS lite)
ONVIF	VERSION : 19.06、Profile S / G / T
電 源	DC48.0V / 2.5A
最大消費電力	18.0 W (本体)、72.0 W (IPC Port)
動作可能周囲環境	温度:-10.0 ～ 55.0℃、湿度:10.0 ～ 90.0% (結露なし)
外形寸法	378.0 (幅) × 51.0 (高) × 317.4 (奥) mm
重 量	2200 g

■ 寸法図



単位 mm