



特長

- 日本語メニューに対応しています
- 人が動いた時だけ撮影コマ数を増やすモーションセンサー機能を搭載していますので効率のよい録画が可能です
- 録画映像をデジタルズームで再生することができます
- 1TBの大容量HDDで長時間の録画が可能です
- 最新の高圧縮方式H.264を採用していますので高画質で長時間の録画が可能です(ネットワーク伝送時もH.264採用)
- インターネットを介して遠隔監視をすることが可能です
- スピードドームカメラのコントロールも可能です
- USBメモリーチップ、CD、DVDにバックアップが可能です
- 録画をしながらメニュー操作や撮影映像の再生ができます
- 常時データが配信され、手軽にアップグレードをすることが可能です
- E-MAP機能をサポートしたCMS(Central Management System)対応で、複数拠点の監視に効果的です
- 現地モニターのライブ表示を変更する事なく、専用アプリケーション上での画面表示の切り替えが可能です
- VGA変換コード無しで映像をパソコン用のモニタに映し出す事が可能です(最大解像度1600×1200)
- iPhoneで映像を見ることが可能です


仕様

項目	CPD546D
映像システム	NTSC/PAL(自動切り替え)
映像圧縮形式	H.264
映像入力	8チャンネル(BNC)
映像ループ出力	8チャンネル(BNC)
映像出力	メインモニター(BNC)×1、コールモニター(BNC)×1、VGA×1
最大録画レート	704×480ピクセル60IPS(Frame)、704×240ピクセル120IPS(Field)、360×240ピクセル240IPS(CIF)
録画速度	60、30、15、7IPS(Frame)、120、60、30、15IPS(Field)、240、120、60、30IPS(CIF)
録画画質設定	超高画質、最高、高、基本
搭載可能HDD	2
内蔵HDD	1TB(オプションにて2TBまで増設可能)SATA
HDDクイッククリーニング	1TBを2秒以内に消去
録画モード	マニュアル、タイマー、モーション、アラーム、リモート
マルチ機能	ライブ表示、録画、再生、バックアップ、ネットワーク
リモート単独操作	有り
オーディオ入出力	入力×4、出力×2(モノラル)
リモートイベントトリガー録画機能	有り
モーション検知エリア	16×12グリッド(全チャンネル)
モーション検知感度	4段階から選択
プリアラーム	有り(8MB)
バックアップ	USB、リモート録画、CD、DVD
USB端子	パネル前面×1
ウェブ転送圧縮形式	H.264
イーサネット	10/100Base-T、イーサネット経由でのリモートコントロールおよびライブ表示をサポート
対応ブラウザ	専用アプリケーション及びInternet Explorer、Mozilla Firefox、QuickTime Player
対応OS	Windows Vista、XP、2000/Apple MAC OS
リモートアラーム通知	E-mail、FTP
ネットワークプロトコル	TCP/IP、PPPoE、DHCP、ダイナミックDNS
リモコン	DVR及びパン・チルト・ズーム一体型カメラ制御のリモコン付属
ホットポイントコントロール	有り

■仕様

項目	CPD546D
パン・チルト・ズームコントロール	PELCO-D、PELCO-Pプロトコル
アラーム入出力	入力×8、出力×1
ズーム機能	デジタル2倍ズーム
キーロック	有り
ビデオロス検出	有り
カメラタイトル入力	6文字まで可能
画質調整	色調、カラー、コントラスト、明るさ
日付表示形式	年/月/日、月/日/年、日/月/年、オフ
夏時間	有り
電源	DC19V
消費電力	64W
動作可能周囲温度	10～40度
外形寸法	432(幅)×90(高)×326(奥)mm
システムリカバリー	電源再接続時のシステム自動リカバリー
オプション周辺装置	VGA変換コード(VGA02)、PTZキーボードコントローラ(CPK201)

■寸法図



単位:mm

■背面図

