




特長

- 1920×1080解像度を有する2メガピクセルカメラです
H.264、MJPEG圧縮方式に対応し、デュアルストリームで出力できます
- デジタルノイズリダクション機能搭載で、低照度時のノイズを軽減し、鮮明にします。また、録画映像のファイルサイズ縮小も実現します
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- MicroSDHCカードスロット搭載で、MicroSDHCカードに録画をすることが可能です

仕様

項目	D62
イメージセンサー	1/2.8 Progressive Scan CMOS with Superior Low Light Sensitivity
画素数	1920×1080
被写体最低照度	カラー時: 0.1lux at F1.4 (30 IRE, 2400°K)
レンズ	f=2.8~12mm/F1.4
レンズマウント	ボードマウント
アイリス	固定アイリス
撮影範囲	水平92.5°~35.9°
カメラアングル調整	X(パン)0~360°、Y(チルト)17~163°、Z(回転)0~360°
動体検知機能	3エリア
シャッター速度	1/5~1/2,000sec(マニュアルモード)、1/5~1/10,000sec(オートモード)
フリッカレス機能	有り
画像設定	フリップ・ミラー(水平・垂直)、ブライトネス、コントラスト、シャープネス、AGC、デジタルノイズリダクション、AWB、プライバシーマスク
映像圧縮方式	H.264 High Profile、MJPEG
ビットレート	28k~6Mbps
ビットレートモード	CBR・VBR
ストリーミング	2ストリーム同時出力
フレームレート	1920×1080: 30fps、1280×720: 30fps、640×480: 30fps
アラーム/イベント	コントロールセンターに通知、カメラの設定変更、アラーム機器へ出力、スナップショット付きメール通知、FTPサーバーに映像・スナップショットをアップロード、ローカルストレージに映像・スナップショットを保存
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、IPv6、DNS、DDNS、NTP、ICMP、ARP、IGMP、SMTP、FTP、UPnP、SNMP、Bonjour
セキュリティ	IPアドレスフィルタリング、HTTPSエンクリプション、パスワード保護、IEEE802.1X、匿名ログイン、ネットワークアクセス制御
対応ブラウザ	Internet Explorer 8.0以上、VLCをインストールした他のブラウザ(一部機能)
ローカルストレージ	MicroSDHC
動作可能周囲温度	-10~50度
動作可能周囲湿度	10~85%
電源	PoE (IEEE802.3af) Class2
消費電力	3.7W
外形寸法	146mm×113.9mm
重量	503g

■寸法図



単位：mm