




### 特徴

- 2592×1944解像度を有する5メガピクセルカメラです
- H.264High Profile、MJPEG圧縮方式に対応し、デュアルストリームで出力できます
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- デジタルノイズリダクション機能搭載で、低照度時のノイズを軽減し、鮮明にします。また、録画映像のファイルサイズ縮小も実現します
- ベーシックWDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、被写体の黒つぶれを防ぐ様、映像の階調を補正します
- マイクを内蔵しています
- 双方向音声に対応しています

### 仕様

項目	E13
イメージセンサー	1/3.2 Progressive Scan CMOS
画素数	2592×1944
被写体最低照度	カラー時:0.1 lux at F2.0 (30 IRE, 2400° K)
レンズ	f=2.8mm/F2.0
レンズマウント	CSマウント
アイリス	固定
撮影範囲	水平92.6°
動体検知機能	3エリア
シャッター速度	1/5~1/2,000sec(マニュアルモード)、1/5~1/10,000sec(オートモード)
フリッカレス機能	有り
画像設定	フリップ・ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、シャープネス、AGC、AWB、プライバシーマスク、デジタルノイズリダクション、ベーシックWDR
映像圧縮方式	H.264 High Profile、MJPEG
ビットレート	28k~6Mbps
ビットレートモード	CBR・VBR
ストリーミング	2ストリーム同時出力
フレームレート	2592×1944:15fps、2048×1536:15fps、1920×1080:30fps、1280×720:30fps、640×480:30fps
音声圧縮	8kHz, Mono, PCM, 16 bit encoding; G.711
音声入力	内蔵マイク
音声出力	3.5mmフォンジャック
アラーム/イベント	コントロールセンターに通知、カメラの設定変更、アラーム機器へ出力、スナップショット付きメール通知、FTPサーバーに映像・スナップショットをアップロード
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、ICMP、ARP、IGMP、SMTP、FTP、UPnP、SNMP、Bonjour
セキュリティ	IPアドレスフィルタリング、HTTPSエンクリプション、パスワード保護、IEEE802.1X、匿名ログイン
対応ブラウザ	Internet Explorer 8.0以上、VLCをインストールした他のブラウザ(一部機能)
動作可能周囲温度	-10~45度
動作可能周囲湿度	10~85%
電源	PoE(IEEE802.3af) Class2
消費電力	3.67W
外形寸法	96(幅)×96(高)×45.07(奥)mm
重量	205g

■寸法図



単位：mm