



## 特長

- 2048 × 1536解像度を有する3メガピクセルカメラです
- H.264、MJPEG圧縮方式に対応し、デュアルストリームで出力できます
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は15mです
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- ベーシックWDR機能を搭載しています


## 仕様

項目	E32
イメージセンサー	1/3.2 Progressive Scan CMOS
最高画素数	2048 × 1536
被写体最低照度	カラー時:0.1lux at F1.8 (30 IRE, 2400°K)、モノクロ時:0lux (IR LED on)
赤外線感度	700~1,100nm
赤外線LED	IR LED × 20(850nm)
赤外線効果範囲	15m(0lux, 30 IRE, Max Exposure Gain)
デイ/ナイト	有り
IRカットフィルター	有り
レンズ	f=4.2mm/F1.8
レンズマウント	ボードマウント
アイリス	固定アイリス
撮影範囲	水平62.7°
動体検知機能	3エリア
プライバシーマスク	4エリア
シャッター速度	1/5~1/2,000sec(マニュアルモード)、1/5~1/10,000sec(オートモード)
フリッカレス機能	有り
画像設定	フリップ・ミラー(水平・垂直)、ブライトネス、コントラスト、スナップショット、AGC、ベーシックWDR、デジタルノイズリダクション、ホワイトバランス(オート・ホールド・マニュアル)
映像圧縮方式	H.264 High Profile、MJPEG
ビットレート	28k~6Mbps
ビットレートモード	CBR・VBR
ストリーミング	2ストリーム同時出力
フレームレート	2048 × 1536: 15fps、1920 × 1080: 30fps、1280 × 720: 30fps、640 × 480: 30fps
アラーム/イベント	コントロールセンターに通知、カメラの設定変更、アラーム機器へ出力、スナップショット付きメール通知、FTPサーバーに映像・スナップショットをアップロード
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、IPv6、DNS、DDNS、NTP、ICMP、ARP、IGMP、SMTP、FTP、UPnP、SNMP、Bonjour
セキュリティ	IPアドレスフィルタリング、HTTPSエンクリプション、パスワード保護、IEEE802.1X、匿名ログイン、ネットワークアクセス制御
対応ブラウザ	Internet Explorer 8.0以上、VLCをインストールした他のブラウザ(一部機能)
動作開始可能周囲温度	-20~50度
動作可能周囲温度	-40~50度
動作可能周囲湿度	10~85%
防水性能	IP66
電源	PoE(IEEE802.3af) Class2

## ■仕様

項目	E32
消費電力	6.29W
外形寸法	77mm × 196.74mm
重量	584g

## ■寸法図



単位:mm