




特長

- 1280 × 720解像度を有するメガピクセルカメラです
- H.264、MJPEG圧縮方式に対応し、デュアルストリームで出力できます
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- ベーシックWDR機能を搭載しています
- デジタルノイズリダクション機能搭載で、低照度時のノイズを軽減し、鮮明にします。また、録画映像のファイルサイズ縮小も実現します
- MircoSDHCカードに対応しています

仕様

項目	E91
イメージセンサー	1/4 Progressive Scan CMOS
画素数	1280 × 720
被写体最低照度	0.1 lux at F2.0 (30 IRE, 2400° K)(カラー時)
レンズ	f2.93 mm / F2.0
レンズマウント	ボードマウント
アイリス	固定アイリス
撮影範囲	水平72.0°
カメラアングル調整	X(パン) ±90°、Y(チルト) 0~90°
動体検知機能	3エリア
プライバシーマスク	4エリア
ホワイトバランス	有り
逆光補正機能	有り
フリッカレス機能	有り
画像設定	フリップ・ミラー(水平・垂直)、ブライツネス、コントラスト、シャープネス、AGC、ベーシックWDR、デジタルノイズリダクション、AWB
映像圧縮方式	H.264 High Profile、MJPEG
ビットレート	28k~6Mbps
ビットレートモード	CBR・VBR
ストリーミング	2ストリーム同時出力
フレームレート	1280 × 720(最大30fps)、640 × 480(最大30fps)
アラーム/イベント	コントロールセンターに通知、カメラの設定変更、アラーム機器へ出力、スナップショット付きメール通知、FTPサーバーに映像・スナップショットをアップロード
イーサネット	10Base-T/100Base-TX、RJ-45
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、IPv6、DNS、DDNS、NTP、ICMP、ARP、IGMP、SMTP、FTP、UPnP、SNMP、Bonjour
セキュリティ	IPアドレスフィルタリング、HTTPSエンクリプション、パスワード保護、IEEE802.1X、匿名ログイン、ネットワークアクセス制御
対応ブラウザ	Internet Explorer 8.0以上、VLCをインストールした他のブラウザ(一部機能)
ローカルストレージ	MicroSDHC
動作可能周囲温度	-10°C~40°C
動作可能周囲湿度	10~85%
電源	PoE (IEEE802.3af) Class1
消費電力	2.43W
外形寸法	110 mm × 58mm
重量	201g

■寸法図



単位:mm