



特長

- 2592×1944解像度を有する5メガピクセルカメラです
- H.264High Profile、MJPEG圧縮方式に対応し、デュアルストリームで出力できます
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- ベーシックWDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、被写体の黒つぶれを防ぐ様、映像の階調を補正します
- デジタルノイズリダクション機能搭載で、低照度時のノイズを軽減し、鮮明にします。また、録画映像のファイルサイズ縮小も実現します
- MicroSDHCカードスロット搭載で、MicroSDHCカードに録画をする事が可能です


仕様

項目	E96
イメージセンサー	1/3.2 Progressive Scan CMOS
画素数	2592×1944
被写体最低照度	カラー時:0.1 lux/F2.0 (2400°K、30 IRE)
レンズ	f1.19mm/F2.0
レンズマウント	ボードマウント
アイリス	固定アイリス
撮影範囲	水平180°
カメラアングル調整	X(パン)±90°、Y(チルト)0~90°
動体検知機能	3エリア
プライバシーマスク	4エリア
シャッター速度	1/5 ~ 1/2,000秒(マニュアルモード)、1/5 ~ 1/10,000秒(オートモード)
フリッカレス機能	有り
画像設定	ブライトネス、コントラスト、シャープネス、AGC、ベーシックWDR、デジタルノイズリダクション、AWB
映像圧縮方式	H.264 High Profile、MJPEG
ビットレート	28k~6Mbps
ビットレートモード	CBR・VBR
ストリーミング	2ストリーム同時出力
フレームレート	2592×1944:15 fps、2048×1536:15 fps、640×480:15 fps
アラーム/イベント	コントロールセンターに通知、カメラの設定変更、アラーム機器へ出力、スナップショット付きメール通知、ローカルストレージに映像・スナップショットを保存、FTPサーバーに映像・スナップショットをアップロード
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、IPv6、DNS、DDNS、NTP、ICMP、ARP、IGMP、SMTP、FTP、UPnP、SNMP、Bonjour
セキュリティ	IPアドレスフィルタリング、HTTPSエンクリプション、パスワード保護、匿名ログイン、IEEE802.1Xネットワークアクセス制御
対応ブラウザ	Internet Explorer 8.0 以上、VLC をインストールした他のブラウザ (一部機能)
ローカルストレージ	MicroSDHC
動作可能周囲温度	-10 ~ 50 度
動作可能周囲湿度	10 ~ 85%
電源	PoE (IEEE802.3af) Class1
消費電力	2.91W

■仕様

項目	E96
外形寸法	110 mm × 58mm
重量	221 g

■寸法図



単位：mm