

## 特長

- HD(1280×720)解像度を有するメガピクセルカメラです
- MJPEG圧縮方式に対応しています
- Wi-Fi無線LANに対応していますので、配線を気にせず簡単に設置できます
- ワンタッチで手軽にワイヤレス設定ができるWPSに対応しています
- マイクを内蔵しています
- iPhone、ipad、Androidで映像を見る事が可能です


## ■仕 様


項目	F1105
イメージセンサー	メガピクセル progressive scan CMOS センサー
画素数	1280 × 720
被写体最低照度	0.8Lux/F2.4
映像圧縮方式	MJPEG
レンズ	f=1.7 mm/F2.4
撮影範囲	水平67°
デジタルズーム	10倍
動体検知機能	有り
フリッカレス機能	有り
S/N比	36db
画像設定	明るさ、コントラスト、色彩
フレームレート	1280 × 720:10fps, 640 × 480:30fps, 320 × 240:30fps, 160 × 120:30fps
ストリーミング	フレームレート調整、ユニキャストサポート
	RTSPサポート(リアルタイムストリーミングサポート)
ユーザー数	5クライアント(同時アクセス)
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
WPS	有り
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP/IP、DHCP、PPP∘E、ARP、ICMP、FTP、SMTP、DNS、NTP、UPnP、RTSP、RTP、
	RTCP、HTTP、TCP、UDP、RTSP
セキュリティ	パスワード保護によるマルチレベルユーザーアクセス
アラーム/イベント	動体検知、イベント通知(SMTP、FTP)
音声圧縮方式	G.711 <i>μ</i> –law
音声入力	内蔵マイク
ボタン	リセットボタン
電源	DC5V/1A
消費電力	3W
動作可能周囲温度	0~40度
外形寸法	63(幅)×77(高)×33(奥)mm
重量	71g
最低動作環境	CPU:Pentium 4 2.8GHz (または同等のAMD)
	GPU:256MB(または同等のオンボードグラフィックカード)、RAM:2GB
	OS:Windows 2000、2003、XP、Vista、7、Mac OS Leopard 10.5
認可	CE, FCC, RoHS

株式会社 NSS F1105/1/2



## ■寸法図





単位:mm