




## 特長

- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています  
(ドメイン名: ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます  
(ブラウザ: Safari)

## 仕様

項目	NPB-1080F28X
イメージセンサー	1/2.7インチ 2メガピクセルCMOSセンサー
解像度	1920×1080
映像圧縮方式	H.264、MJPEG
フレームレート	1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム、320×240:30フレーム、176×144:30フレーム
レンズ	f=2.8mm /F1.8
撮影範囲	水平101° × 垂直64°
S/N比	50dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	30m
被写体最低照度	カラー:0.1Lux、モノクロ:0.00Lux(赤外線ON)
シャッター速度	自動、1/30～1/250秒
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(3DNR)
アナログ映像出力	—
オーディオ	—
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、QoS/DSCP、Access list、IEEE802.1X、RTSP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SAMBAA、Bonjour
Wi-Fi	—
ONVIF	対応 (ONVIF2.4.2)
推奨ブラウザ	Internet Explorer 8.0 以上
オンボードストレージ	—
アラーム	—
防水機能	IP66
耐衝撃機能	—
電源	PoE (IEEE802.3af)、DC12V
消費電力	PoE (IEEE802.3af) : 4.5W、DC12V : 3.5W
消費電流	DC12V : 290mA
動作可能周囲環境	-10 ~ 60 度、湿度 90%
外形寸法	68.4 (径) × 101.5 (奥) mm
重量	480g

■ 寸法図



単位 : mm