



特長

- フルHD(1920×1080)解像度を有するHD-SDIカメラです
- 小型ですのでスペースがなくても設置が可能です
- 目立たずに監視することが可能です
- デイナイト機能搭載で、昼間はカラー、夜間など暗くなると自動的に高感度の白黒撮影に切り替える事ができます
- WDR機能を搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、被写体の黒つぶれを防ぐ、映像の階調を補正します
- 3Dノイズリダクション機能搭載で、低照度時のノイズを軽減し、鮮明にします。また、録画映像のファイルサイズ縮小も実現します
- 日本語OSDより各種設定が可能です

仕様

項目	NSC-HD6021-F
イメージセンサー	1/3インチ 2.1Mega Panasonic CMOS
解像度	1920×1080
被写体最低照度 (AGC MAX)	1.7Lux (F1.6 50IRE、ICR off)/0.0047Lux (DSS on)、 0.17Lux (F1.6 50IRE、ICR on)/0.0047Lux (DSS on)
レンズ	f=4.3mm/F1.6
撮影範囲	水平:66.75° × 垂直:48.11°
シャッター速度	1/30~1/30,000秒
AGC	有り(0~48db)
ホワイトバランス	AUTO/AUTO EXT/PUSH LOCK/MANUAL
ワイドダイナミックレンジ	有り
デイナイト機能	有り(AUTO/Color/BW)
S/N比	50dB
OSD機能	有り
逆光補正機能	有り
フリッカレス機能	有り
ノイズリダクション機能	3DNR(OFF/LOW/MIDDdle/HIGH)
感度アップ	DSS(2~8倍)
動体検知	有り
プライバシーマスク	有り
フレームレート	1080p:30fps(25fps)、720p:60fps(50fps)
電源	DC12V±10%
消費電流	120mA
動作可能周囲環境	-10~50度、湿度20~80%
保存環境	-20~60度、湿度20~95%
外形寸法	30(幅)×30(高)×18.88(奥)mm
重量	37.6g

■ 寸法図

