



特長


- 2592 × 1520解像度を有する4メガピクセルカメラです
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングできます (Smart Phone APP: mobileCMS)

※電源アダプターは別売です

仕様

項目	NSC-SP942-4M-BK
イメージセンサー	1/2.7 Omnivision Nyxel® CMOS
解像度	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264
フレームレート	2592 × 1520: 30fps
レンズ	f=2.8~12mm/F1.3
撮影範囲	水平96.73° × 垂直52.31° ~ 水平32.98° × 垂直17.88°
S/N比	58dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大40m
被写体最低照度	カラー時: 0.03Lux/F1.3、IR 点灯時: 0 Lux/F1.3
シャッター速度	1/30 ~ 1/20,000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 (D-WDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (3DNR)
アナログ映像出力	-
オーディオ	-
最大リモートログイン数	12
ネットワークプロトコル	TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP/RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP、IPv4
Wi-Fi	-
ONVIF	対応 (Profile S)
推奨ブラウザ	Internet Explorer
オンボードストレージ	-
アラーム	-
防水機能	IP66
耐衝撃機能	-
電源	PoE、DC12V
消費電力	PoE: 7.2W、DC12V: 5.4W
消費電流	DC12V: 450mA
動作可能周囲温度	-20 ~ 50度、湿度95%RH以下
外形寸法	84.5(径) × 153.3(奥)mm
重量	680g

■寸法図



単位：mm