




特長

- フルHD解像度(1080p)で120fps、HD解像度(720p)で240fpsの録画に対応しています
- 3Uラックマウントサイズで、サーバーラック等への収納が可能です
- 最大6基のハードディスクを搭載可能で、RAIDの構築も可能です (RAID0、1)
- 外部インターフェース(ISCシ等)でのHDDの増設が可能です
- 3系統でのモニタ出力が可能です(HDMI、DVI、VGA)。モニタ同時出力はHDMIとVGA、もしくはDVIとVGAの2モニタまで可能です
- 動体検知、持ち去り&置き去り検知、人数カウント、顔感知など多彩な映像解析機能は、様々なシーンで活躍します
- CMS対応で、複数拠点の監視に効果的です
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます


仕様

項目	NSD-HD3U08S
OS	Windows
映像入力	8チャンネル(BNC)
モニタ出力	HDMI×1、DVI×1、VGA×1
内蔵HDD容量	アプリケーション領域:0.25TB 録画データ領域:1TB(オプションにて12TBまで増設可能) TOTAL:1.25TB
搭載可能HDD	録画用HDD×6
RAIDレベル	RAID 0、1
バックアップ	CD/DVD、USB(オプションにてe-SATA搭載可能)
LAN伝送速度	10/100/1000Mbps(RJ45)
映像圧縮形式	H.264、HM(MPEG4相当)、MJPEG
ライブ表示	フルHD(1080p):240fps、HD(720p):480fps
録画性能	フルHD(1080p):120fps、HD(720p):240fps
録画モード	連続、スケジュール、イベント
分割表示パターン	1、4、9、16
デジタルズーム	8倍
言語	日本語
クライアントPC対応	専用アプリケーション及び Internet Explorer
動作可能周囲温度	0~40度
電源	AC100V
外形寸法	482(幅)×130(高)×529(奥)mm

■ 寸法図



■ 背面図



単位: mm