



特長

- 日本語メニューに対応しています
- H.265圧縮方式、メガピクセルのIPカメラに対応しています
- OSはエンベデッドLinux採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計です
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です
- 別途ライセンスを購入すると、最大で128chまで拡張する事が可能です
- 高いスループット能力(550Mbps)を有し、高解像度カメラの128台接続を実現します
- デュアルLAN対応で、カメラ映像のダウンロード、アップロードのトラフィックを分け、ネットワークトラフィックを緩和します
- eSATA、iSCSIインターフェースで、録画用HDDの増設が可能です
- ONVIFに対応しています
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることが可能です
- イメージフュージョン機能搭載で、各カメラの映像を繋ぎあわせ、独自のパノラマ映像として見る事が可能です


仕様

項目	NSVT904X-3UP
録画可能カメラ台数	1 ~ 4 (最大 128)
OS	Linux
CPU	Intel Xeon E3
RAM	4G × 2 (Dual Channel)
対応可能 HDD 最大容量	8TB
搭載可能ハードディスク台数	SATA II × 16 (最大 128TB)
RAID レベル	RAID 0、1、5、6、10
冗長電源システム	有
外部ストレージ対応	iSCSI
I/O インターフェイス	USB3.0 × 8、USB2.0 × 2
LAN 伝送速度	10/100/1000 Mbps (RJ45 × 2)
フレームフォーマット	H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG (IP カメラに依存)
処理性能	最大 250Mbps (1Volume Group)、最大 400Mbps (2Volume Group)、最大 550Mbps (3Volume Group) ※使用する HDD や RAID 条件によって異なります。
クライアント PC CPU	Intel Core 2Duo-2.6GHz 以上
クライアント PC RAM	2GB 以上
クライアント PC OS	Windows7 (32/64bit)、8.1 (32/64bit)、10 (64bit) MacOS X 10.9、10.10 (64bit)
ユーザーインターフェイス	Internet Explorer 8、9、10、11 Firefox 23 ~ 42 以上 (Windows バージョン) Google Chrome (Windows バージョン) 専用クライアントアプリケーション
録画モード	連続、スケジュール、マニュアル、イベント、プリアラーム、ポストアラーム
遠隔ライブ映像コントロール	ライブ映像、PTZ 機能、リモート I/O、E-Map
音声録画	音声および映像の同時録画
自動バックアップ	FTP サイトへの自動バックアップ
言語	日本語

■ 仕様

項目	NSVT904X-3UP
電源	AC100V
消費電力	200W (最大 500W)
動作可能周囲環境	0 ~ 35 度、湿度 10 ~ 95%
外形寸法	482 (幅) × 132 (高) × 578 (奥) mm
重量	19kg (HDD 無し)
オプション	ビデオウォール、ビデオウォール + フェイルオーバー

■ 寸法図



単位 : mm