



特長

- VGA(640×480)解像度を有するネットワークカメラです
- 2.6倍光学ズームレンズを搭載しています
- MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- Wi-fi無線LANに対応していますので、配線を気にせず簡単に設置出来ます
- 双方向音声対応でマイクやスピーカを接続する事により双方向での会話が可能です
- iPhoneで映像を見る事が可能です

仕様

項目	PZ7132
システム	CPU: VVTK-1000 SoC、Flash: 8MB、RAM: 64MB、OS: エンベデッドLinux 2.4
イメージセンサー	2.6倍光学レンズ 1/4インチ CMOSセンサー
画素数	640×480
映像圧縮方式	MPEG4、MJPEG
レンズ	f=2.8~7.3mm/F1.9
撮影範囲	水平73.4°×垂直54.7°~水平28.7°×垂直21.6°
デジタルズーム	2.6倍
パン(左右)動作角度	0~350°
チルト(上下)動作角度	0~125°
オートモード	オートパンモード、オートパトロールモード
被写体最低照度	1.25Lux/F1.9
シャッター速度	1/5~1/15,000秒
AGC	有り
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
自動露出補正	有り
逆光補正機能	有り
画像設定	イメージサイズ調整(画質、ビットレート) タイムスタンプ、キャプションオーバーレイ フリップ・ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス
フレームレート	MPEG4: 640×480(最大30fps) MJPEG: 640×480(最大30fps)
ストリーミング	同時マルチストリーミング MPEG4ストリーミング(UDP、TCP、HTTPまたはHTTPS) MPEG4マルチキャストストリーミング MJPEGストリーミング(HTTPまたはHTTPS)
ユーザー数	10クライアント(同時アクセス)
Wi-Fi	802.11 b/g/n
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、IGMP SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1x
セキュリティ	パスワード保護によるマルチレベルユーザーアクセス HTTPSの暗号化データ伝送、IPアドレスフィルタリング ワイヤレス: WEP、WPA-PSK、WPA2
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能、改ざん検出 外部センサーまたはアラームからの接点入出力 ローカルレコーディング(MP4)、イベント通知(HTTP、SMTP、FTP)

■仕様

項目	PZ7132
音声圧縮方式	GSM-AMRスピーチエンコード、ビットレート: 4.75キロビット~12.2 kbps MPEG-4 AACオーディオエンコード、ビットレート: 16 kbps~128 kbps
音声入出力	内蔵マイク、外部入力マイク、オーディオ出力、マイクロフォンスイッチ
LED表示	システムの状態表示
電源	DC12V±10%
消費電力	最大12W
動作可能周囲温度	0~50度、湿度20~80%以下
外形寸法	105(径) × 118(幅)mm
重量	371g
最低動作環境	OS: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 ブラウザ: Mozilla Firefox、Internet Explorer7.x以上 Real Player: 10.5以上 Quick Time: 6.5以上