



特長

- 配線に組み込むだけで通常のアナログカメラをネットワークカメラとして使用する事が可能です
- D1解像度、30FPSに対応しています
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- Wi-Fi無線LANに対応していますので、配線を気にせず簡単に設置できます
- ワンタッチで手軽にワイヤレス設定ができるWPSに対応しています
- SD/SDHCカードスロット搭載で、SD/SDHCカードに録画をする事が可能です(動体検知・音声検知によるイベント録画にも対応)
- マイクを内蔵しています
- iPhoneで映像を見ることが可能です

仕様

項目	WVS-01Ap
システム	CPU:500MHz、Flash:16M、RAM:64M DDR
映像入力/ループ入力	BNC×1/BNC×1
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
画像解像度	720×480、352×240
フレームレート	30fps
ストリーミング	同時2ストリーミング
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
Wi-Fi	802.11a/b/g/n
WPS	有り
ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP、ICMP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、SMTP、FTP、HTTP、Samba、PPPoE、UPnP、RTP、RTSP、RTCP
アラーム入出力	入力×1、出力×1(ターミナルブロック)
RS485	PTZコントロール(PelcoD、P)
音声圧縮方式	G.711、AMR(8kHz、Mono、PCM)
音声入力	内蔵マイク、ライン入力(1.4V _{p-p} 、1V _{rms})
音声出力	ライン出力(1.4V _{p-p} 、1V _{rms})
ボタン	リセットボタン
LED表示	電源、イーサネット、WPS
オンボードストレージ	SD/SDHCカードスロット
電源	AC24V±10%
消費電力	最大10W
動作可能周囲温度	0～50度、湿度10～80%
外形寸法	60(幅)×65(高)×142(奥)mm
重量	392g
認可	FCC、CE

寸法図

