

監視エリアへの侵入者を「音」と「光」で抑止し、フルカラーでの監視も可能



音と光で
アクティブ
抑止

3
in 1

AI機能で
人と車両を
自動検知

フルカラー
監視

NSSの統合警報システム 「Triカメラ」1台ですべて実現可能

従来の警報システムでは「警告アラーム/ライト」「検出器」「外部マイク」「スピーカー」など、別途組み合わせる必要がありました。「Tri(トライ)カメラ」では、そのような追加アクセサリが内蔵しているため、システム設置までの余分な時間とコストを大幅に削減し、監視エリアへの侵入者を能動的に抑止することができます。

従来のシステム(別途複数の機器を組み合わせ)

サイレン

警告音とフラッシュライトで
侵入禁止エリアに入った不審者を抑止

PIRセンサー

AIアルゴリズムを採用し検出の精度を向上
人と車を正確に自動検知

大口径レンズ
高感度センサー

最大0.002 lux @F1.6
フルカラーで鮮明な映像を撮影

外部マイク
スピーカー

遠隔地の機器と
双方向で通話することも可能

カメラに全て内蔵

アクティブ抑止

Active deterrence

不審者がカメラの監視エリアに入ると、状況に合わせて内蔵スピーカーで警告音声を発し、またLEDライトで不審な行動を抑止することで被害を未然に防ぐことができます。

▶警告ライト

監視エリアに入った不審者をLEDライトで抑止。状況に応じて3種類のモードに切り替えが可能

▶警告音声

ターゲットがトリガーされるとスピーカーが起動し、LEDライトと共に警告音声で不審者を威嚇

※赤外線照射は、照度に応ずるため日中でも設置環境や天候により起動する場合がございます。

	赤外線照射	LEDライト
IRモード	昼間: オフ、夜間: オン	ターゲットがトリガーされると点滅
ウォームライトモード	常時オフ	常時点灯
デュアルライトモード	昼間: オフ、夜間: オン	ターゲットがトリガーされると点灯

【ターゲットトリガー時の抑止イメージ】



AI 検知


Ai detection

設定した監視エリアに「人」や「車両」が通過するとAIが自動で認識します。ペット、昆虫、木の葉、その他の対象外による誤報を防ぎ、正確な警報機能を提供することができます。

〔人検知〕



〔車両検知〕



フルカラー監視

ColorHunter

高感度センサーと大口径レンズ搭載で、ウォームLEDライトを組み合わせることで、暗い場所でもフルカラーで色彩豊かな映像を撮影することができます。

〔通常モノクロ監視〕



〔フルカラー監視〕



双方向通話

Two-way call

スピーカーが付いているため、事前に録音されたアナウンスやカスタマイズされた音声をカメラ本体から出すことが可能。また、マイクも内蔵されており、離れた場所からでも会話をすることができるため、用途に合わせて柔軟に対応が可能です。

スピーカーとマイク内蔵




SDカードへの録画可能

SD-card

Triカメラの映像は最大256GBのMicroSDカードに録画が可能。また、カード容量をビデオとスナップショットで自由に割り当てすることもできます。


容量割り当て例



遠隔からでも操作/監視が可能

Remote control

「ライブビュー」「録画再生」「双方向通話」「デバイス管理」などパソコンやスマートフォンなど専用のソフトウェア(Guard Station)やアプリ(Guard Viewer)を使うことで、遠隔からでも操作や監視ができます。



複数台のカメラ録画映像を表示可能

Recorder

NVR(ネットワークビデオレコーダー)を使うことで、複数台のカメラの監視映像を録画し、ライブ映像を1台のモニター画面で表示することができます。また、録画容量がアップするため、長期間の録画が可能となります。



活用事例



無人販売所



工事現場/資材置場



倉庫



神社仏閣



不法投棄抑止



コインランドリー

製品仕様

	4MP AI対応 防水暗視ドーム型ネットワークカメラ	4MP AI対応 防水暗視ネットワークカメラ	4MP AI対応 5倍光学 防水PTZネットワークカメラ
品番	NSC-IP933T-4M	NSC-IP942T-4M	NSC-IP935T-4M
解像度	2688 × 1520		
撮影範囲	水平101.1° × 垂直55.3°		水平 113.7° × 垂直 59.5° ~ 水平 50.3° × 垂直 28.5°
AI機能	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、侵入検知、顔検知、人流カウント、群集密度監視 ※AI機能の同時利用には制限があります		クロスライン検知、エリア侵入検知、自動追尾 ※AI機能の同時利用には制限があります。 ※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります。
電源	PoE、DC12V		
外形寸法	111.0(径) × 95.0(高)mm	71.0(径) × 187.0(奥)mm	133.0(幅) × 286.0(高) × 185.0(奥)mm

	H.265 4ch AI対応 スタンドアローン NVR	H.265 8ch AI対応 スタンドアローン NVR	H.265 16ch AI対応 スタンドアローン NVR
品番	NSU2004	NSU2008	NSU2016
映像圧縮型式	Ultra 265、H.265、H.264		
登録可能カメラ台数	4チャンネル(PoE ×4)	8チャンネル(PoE ×8)	16チャンネル(PoE ×16)
映像出力	HDMI (4K) ×1、VGA (1920 × 1080) ×1		
HDD容量	標準2TB、最大10TB ×1	標準2TB、最大10TB ×2	
外形寸法	260.0(幅) × 47.0(高) × 222.0(奥)mm	380.0(幅) × 53.0(高) × 322.0(奥)mm	

※ レコーダーのAI機能について … 設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります。

※ 本製品は防犯を保证する機器ではありません。ご使用中に人命・財産などに損害が生じても、当社は責任を負いかねますので予めご了承ください。



株式会社NSS

(本社) 〒816-0902 福岡県大野城市乙金1-10-40

●受付時間/9:00~17:00 ※土、日、祝を除く

TEL 092-504-7370

●メールでのお問い合わせ/ info@cpcam.jp

S-023 25vol.02