



47V型堅牢液晶ディスプレイ(直射日光対応・全天候型)

# TH-47LFX6J

## ■主な特長

### [ 太陽光の下でも見やすい高輝度1,000cd/m<sup>2</sup> ]

IPSパネルならではの広い視野角に加え、高輝度1,000cd/m<sup>2</sup>を実現。明るい場所でも鮮明な映像表示を可能とし、伝えたい情報を正確に、優れた視認性で発信します。

### [ 防塵・防水性能&直射日光に強い空冷システム ]

空冷システムにより、直射日光による液晶パネルの温度上昇を抑え、ブラックアウトを未然に防ぎます。IP44レベルの防塵防水性能で、ドライブスルーなどの屋外の設置に最適です。

### [ アルミキャビネット&強化ガラスを採用 ]

筐体に腐食に強いアルミキャビネットを採用。  
また、強化ガラスを追加することにより衝撃にも強い堅牢性を確保しました。

### [ DIGITAL LINKによりLANケーブル<sup>\*1</sup>1本で映像、音声、制御信号を最大100m伝送 ]

屋外に設置されたディスプレイに接続するPC等を雨やホコリの影響を受けない屋内に設置することができます。ケーブルを1本化できるため、ケーブルの施工を省力化します。

※1:CAT5e以上のSTPケーブルをご使用ください。

## ■技術仕様

防塵防水性能	IP44相当
画面サイズ	47V型(1,192mm)
液晶パネル/バックライト	IPS/パネル/CCFL
アスペクト比	16:9
画面有効寸法(W×H)	1039×584mm
解像度(H×V)	1920×1080画素
輝度	1000cd/m <sup>2</sup> (Typ)
コントラスト	1200:1
視野角(上下/左右)	178° /178°
パネル寿命	約50000時間 <sup>*1</sup>
入出力端子	・HDMI入:HDMI TYPE A コネクタ×1 ・DVI-D入力:DVI-D24ピン×1、DVI Revision 1.0準拠、HDCP1.1対応 ・音声入力(L/R):M3ジャック×1(DVI-D入力と共用) ・DIGITAL LINK:RJ45×1(LANと共用)
制御端子	・シリアル:D-sub 9ピン×1、RS-232C準拠 ・LAN:RJ45×1(DIGITAL LINKと共用)

## ■ 技術仕様

音声	・音声出力 (VAO) : RCAピン (L/R) × 1セット
電源	・使用電源: AC100V ± 10%、50/60Hz ・消費電力: 370W ・本電源「切」時: 約0.3W ・リモコン電源「切」時: 約0.5W ・アウトドアモード使用時: 約43W ・ネットワークスタンバイモード時: 約16W
機構	・外形寸法 (幅×高さ×奥行) : 1162×706×216mm ・梱包外形寸法 (幅×高さ×奥行) : 1308×851×323mm ・質量: 約49.5kg ・梱包質量: 約58kg ・キャビネット材質/色: アルミ/黒 (前面キャビネット) & シルバー (側面、バックカバー) ・保護ガラス: あり ・取付穴ピッチ: VESA規格準拠400×400mm
環境条件	・直射光対策 (ブラックアウト対策) : あり (空冷式) ・動作時: 温度0度~40度、-20度~40度 (アウトドアモードON時) 湿度: 20%~80% (結露なきこと) ・保管時: 温度-20度~60度 湿度: 20%~80% (結露なきこと)
付属品	・電源コード ・リモコン ・単3形乾電池×2 ・取扱説明書 ・ドアホルダー×2 ・Panasonicバッチ ・ねじ×12本

※1 時間はパネル輝度半減までの目安です。リモコン電源「切」時でもアウトドアモード使用時は、当時間に含まれます。

## ■ 寸法図

