



# NSDS43S-UOWV

43型 屋外用 壁掛けタイプ 液晶デジタルサイネージ ( 縦型 )

## ■ 主な特長

[ メディアプレーヤー内蔵で、USBメモリ・SDカードを差し込むだけの簡単再生 ]

NSSの液晶デジタルサイネージは動画や静止画などのコンテンツを保存したUSBメモリ、またはSDカードをデジタルサイネージ本体に差し込み、簡単に再生することができます。複雑な設定やネットワークの構築も必要なく、スタンドアローンで手軽にデジタルサイネージを開始できます。

[ 「温度安全保護装置」搭載 ]

内部温度が60°Cを超えると、自動で液晶パネルのバックライト電源の給電を遮断し、温度上昇による故障を未然に防ぐことができます。また、冷却ファンで内部温度を下げる手助けをし、温度が下がると給電を再開して電源を自動で起動します。

[ 様々なプレーヤーとの組合せで機能を拡張 ]

メディアプレーヤーとの組み合わせで、WEBコンテンツの配信やスケジュール管理、その他様々な機能やコンテンツの配信が可能になります。また、CMS(中央管理サーバー)を使った一元管理システムの構築も可能です。

[ 屋外での運用を可能にした様々な対策 ]

季節や天気に左右されない運用を可能にするため、ブラックアウト、防水、防塵、結露対策など様々な対策が施されています。

[ 高所への設置時もリモコン使用で簡単運用 ]

付属のリモコンを使用することにより、離れた場所からでも画面の微調整や電源のON/OFFを切り替えることができます。そのため、高所等への設置時でも簡単に操作することができます。

[ 限られた空間にも設置可能 ]

付属の壁掛け金具を使うことで、壁に埋め込むことなく壁面への設置が可能です。

## ■ 技術仕様

画面サイズ	43型
有効表示領域	529.0(幅) × 941.0(高) mm
表示画素数	1080 × 1920、16:9ワイド
輝度	2500 cd/m <sup>2</sup>
対応メモリ機器	SD、USB2.0
動画(コンテナ)	MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV
動画(動画コーデック)	MPEG-1、MPEG-2、AVI(3.11)、XVID、H.264
動画(音声コーデック)	MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC 5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1
音声データ(コンテナ)	MP3、WAV、WMA

音声データ(コーデック)	MPEG-1 Layers I, II, III2.0, MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC 5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1
静止画データ	BMP, JPEG, PNG, GIF, JPG
防水・防塵性能	IP55
OSD言語	日本語、中国語、英語、フランス語
写真再生モード	自動(写真・動画混在再生)
オーディオ出力	内蔵スピーカー
映像入力	HDMI ×1
電源	AC / 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
最大消費電力	280W
動作可能周囲環境	温度:-20.0 ~ 50.0°C
外形寸法	745.0(幅) × 1340.5(高) × 295.0(奥) mm
重量	86 kg

## ■寸法図

