



NSLV-UOP060

屋外用6mmピッチLEDパネル (高耐久モデル)

■ 主な特長

[直射日光にも負けない6,500cd/m²の超高輝度]

NSLV-UOPは、液晶ディスプレイ (通常300~400cd/m²) の約22倍の6,500cd/m²の輝度を持ち、直射日光の当たるビルボードなど屋外の厳しい環境下でも鮮明でメリハリのある映像を映し出します。

[屋外の厳しい環境下でも運用可能な耐久性]

NSLV-UOPはIP65の防塵・防水規格に適合し、粉塵・雨水にさらされる屋外の厳しい環境下でも安心して運用できます。また、耐熱性も高いため、液晶ディスプレイのようにディスプレイ表面温度の上昇によるブラックアウトが起こる心配もありません。

[自由な組み合わせで様々な映像表現が可能]

LEDビジョンは画面を自由に構成できるため、ビルボードなどの大型ディスプレイとしての利用のほか、縦長や横長、アーチ型などロケーションに合わせた個性的なサイネージで多彩なシーンに活用できます。

[視認距離とピクセルピッチによるLEDビジョンの選定]

LEDビジョンのピクセルピッチには大小複数の種類があり、視認距離に合わせて適切なピクセルピッチのLEDビジョンを選択する必要があります。ピッチ幅の広いLEDビジョンでも適切な視認距離を考慮し設置することで視聴者は違和感なく見ることができます。

■ 技術仕様

LED素子	SMD2727
モジュールサイズ	240×240mm
モジュール画素数	40×40
ピクセルピッチ	6mm
輝度	≧6500cd/m ²
視野角	左右140°、上下120°
推奨視認距離	7m
リフレッシュレート	≧1920Hz
防水規格(前部/後部)	IP65/IP54
動作温度	-30~50℃
動作湿度	10~90% RH
最大消費電力	825W/m ²
平均消費電力	275W/m ²
定格電圧	AC100~240V
入力信号	HDMI (付属変換プラグを使用して入力)、DVI