



M-65

65型屋内用デジタルサイネージスタンドセットタイプ

■ 主な特長

[ディスプレイ設置]

タテ・横どちらでも設置可能。※特定メーカーの一部機種に対応しないものがあります。

[移動ハンドル・棚]

移動に便利なハンドルと棚板が標準装備。高さ調節も可能。

[壁寄せ設置]

稼働脚を折りたたむと壁面に寄せて設置可能。アジャスター付。

[配線処理]

本体内に配線収納可能 (背面パネルは簡単に着脱できます。)

[大型キャスター]

移動がスムーズにできるキャスターは直径100mmのエラストマー巻き双輪タイプを使用。後輪は旋回と車軸両方の回転を止めるダブルストッパー付き。

■ 技術仕様

デジタルサイネージ本体	
画面サイズ	65型
有効表示領域	1432×808mm
表示画素数	3840×2160 16:9ワイド
輝度	350cd/m ²
対応メモリ機器	USB2.0、USB3.0、Micro SD
動画データ	コンテナ:MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV、FLV、VOB、DAT、M4V、ASF、RMVB 動画コーデック:MPEG-1、MPEG-2 MP@HL、MP、HP@Level4.1、MJPEG、H.264 MP、HP@Level 4.1、 AVI(3.11)、XVID、VC1 (AP) 音声コーデック:MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1、Matroska Audio1
静止画データ	BMP、JPEG、PNG、GIF、JPG
OSD言語	英語、中国語
オーディオ出力	内蔵スピーカー
映像入力	HDMI×1、USB2.0×1、USB3.0×1、VGA×1、Micro SD×1

電源	AC100～240V
最大消費電力	108W
動作可能周囲温度	0～40度
本体寸法	1476(幅)×856(高)×54(奥)mm
重量	30kg
ディスプレイスタンド	
対応ディスプレイ	～70V型くらいまで
耐荷重	取付ディスプレイ:100kg以下 棚板部:10kg以下 総積載耐荷重:110kg以下
角度調節	上下調節:80mmピッチ 4段階 角度調節:前方5度・11度
材質／仕上	本体:スチール製/溶剤焼付塗装仕上(ブラック色)
外形寸法	950(幅)×1638(高)×720～895(奥)mm
重量	約33kg